

## Pneumatiska oljepumpar

Pneumatiska pumpar för fett, olja och andra vätskor

---



Perfekta oljepumpar för överföring av lågviskösa vätskor såsom motorolja, gammal spillolja, kylarvätska, transmissionsolja, ATF-olja och andra liknande produkter. Pumparna kan väggmonteras eller placeras direkt på tunna/tank. Med hjälp av specialtillbehör kan många applikationsområden stödjas.

---



Produkt namn	Pneumatiska oljepumpar
--------------	------------------------



# Pneumatiska oljepumpar

Bild	Beskrivning	Max tryck (Mpa)	Inlopp	Kapacitet	Inlopp Media	Model
	Oljepump 3:1 för medium till tunga applikationer. Inkluderar väggfäste och tapp-adapter. Sugrör 180 mm långt.	1	ISO-G1/4" Hona	20 l/min	ISO-G1" Hane	30580750
	Oljepump 3:1 för medium till tunga applikationer. Oljepump 3:1 för medium till tunga applikationer. Inkluderar väggfäste och tapp-adapter. Sugrör 910 mm långt.	1	ISO-G1/4" Hona	20 l/min	ISO-G1" Hane	30580850
	Oljepump 3:1 för lättare applikationer. med tapp-adapter. Sugrör 940 mm långt.	0,8	1/4" BSP Hona	13 l/min	1" LP adapter	30599250
	Oljepump 5:1 för lättare applikationer. med tapp-adapter. Sugrör 940 mm långt.	0,8	1/4" BSP Hona	14 l/min	1" LP adapter	30599450
	Oljepump 5:1 för medium till tyngre applikationer. Pumprör Ø56 mm, sugrör 940 mm långt, med väggfäste	1,2	3/8" BSP Hona	40 l/min	1 1/2" BSP Hona	30599550*
	Oljepump 3:1 för lättare applikationer. Includes väggbracket och Ø42 mm pump tube och bung adapter Suction tube 270 mm long.	0,8	1/4" BSP Hona	12 l/min	1" LP adapter	30599150
	Oljepump 3:1 för lättare applikationer. med tapp-adapter. Sugrör 270 mm långt.	0,8	1/4" BSP Hona	14 l/min	1" LP adapter	30599350
	Oljepump 6:1, högt flöde för medium till tyngre applikationer. Pumprör Ø50 mm, rörlängd 160 mm långt, med väggfäste	1	1/4" BSP Hona	23 l/min	3/4" BSP Hona	39100005
	Oljepump 6:1, högflöde, för medium till tunga applikationer, Sugrör Ø50 mm, rörlängd 960 mm	1	1/4" BSP Hona	23 l/min	3/4" BSP Hona	39100022
	Fettpump 65:1 för lättare applikationer. Pumprör Ø30 mm, sugrör 740 mm långt. För 60 kg fat.	0,8	3/4" BSP Hona	1000 gr/min vid 6 bar		30599650
	Fettpump 65:1 för lättare applikationer. Pumprör Ø30 mm, sugrör 940 mm långt. För 180 kg fat.	0,8	3/4" BSP Hona	1000 gr/min vid 6 bar		30599750
	Spilloljepump. Max Vakuüm -95 kPa	1	1/4" BSP Hona	23 l/min	1" BSP Hona	30508950
	Membranpump 1:1	0,8	1/4" BSP Hona	60 l/min	3/4" BSP Hona	30507950
	Membranpump 1:1	0,8	1/4" BSP Hona	100 l/min	1" BSP Hona	30600050
	Kit fettpump 65:1 "Well empty" för helfat	1	1/4" BSP Hona	1200 gr/min vid 10 bar		30509050

## Pneumatiska oljepumpar

Bild	Beskrivning	Max tryck (Mpa)	Inlopp	Kapacitet	Inlopp Media	Model
	Kit fettpump 65:1 "Well empty" för 1/4-fat	1	1/4" BSP Hona	1200 gr/min vid 10 bar		30509850
	Pneumatisk kolvpump 3:1 för vätskor med låg-/medelviskositet så som spolarvätska och kemiska vätskor utan tensider. Sugrör längd 940 mm.	1	ISO-G1/4" Hona	23 l/min		30581850**
	Pneumatisk kolvpump för vägginstallation 3:1, för vätskor med låg-/medelviskositet så som spolarvätska och kemiska vätskor utan tensider. Sugrör längd 940 mm. Slanglängd 1500 mm	1	ISO-G1/4" Hona	24 l/min		30581950
	Fettpump 50:1 för lättare applikationer. Pumpör $\varnothing$ 30 mm, rörlängd 740 mm. För 20-30 kg fat.	0,8	1/4" BSP Hona	800 gr/min vid 6 bar		30583050
	Fettpump 50:1 för lättare applikationer. Pumpör $\varnothing$ 30 mm, rörlängd 480 mm. För 50-60 kg fat.	0,8	1/4" BSP Hona	801 gr/min vid 6 bar		30583150





\*Luftförbrukning - 600 l/min (0,8 Mpa)

\*\*Min luftryck 0,3 bar

# Pneumatiska oljepumpar

	Tillbehör	Artikelnummer
	Luftkit	30512150
	Slangpaket 1,8 m, komplett	30511950
	Slangpaket 4m komplett	30500550
	Slangkit 1"	30511850
	Tankanslutning HT 940 mm	30580950
	Tankanslutning LT 940 mm	30581150
	Trumadapter 42mm	30501150
	Toppanslutning	30580650
	Förlängningsrör 500 mm	30580450
	Förlängningsrör 200 mm	30580550
	Förlängningsstos	30580350
	Fotanslutning	30580250
	Fotventil	30580150
	Filiter	30599950
	Sugkit 3/4"	30581650
	Vägg Sugkit med prober	30581750
	Komplett 1 1/4" filter	30594550
	Trumlock, Ø 350 mm 20kg	30503550
	Trumlock, Ø 420 mm 50kg	30503650
	Trumlock, Ø 600 mm 180kg	30503750
	Fatlock 310 mm	30593450
	Följeplatta för fett, Ø340	30503850

# Pneumatiska oljepumpar

Tillbehör		Artikelnummer
	Följeplatta för fett, Ø410	30503950
	Följeplatta för fett, Ø 585	30504050
	Följelock 310 mm	30593550
	Kulventil 3/8" fett	30592250