

## Pnömatik yağ pompaları

Gres, yağ ve diğer sıvılar için pnömatik pompalar



Motor yağı, eski atık yağ, antifriz, transmisyon yağı, ATF yağı ve benzeri diğer ürünler gibi düşük viskoziteli sıvıların taşınması için ideal yağ pompaları. Pompalar duvara monte edilebilir veya doğrudan tambur / tanka yerleştirilebilir. Özel aksesuarlar yardımı ile birçok uygulama alanı desteklenebilir.

Medya



Pnömatik yağ pompaları



## Pnömatik yağ pompaları

[image]	Bilgi Dökümanı ismi	Maks. Çalışma basıncı (Mpa)	Inlet	Capacity	Inlet Media	[model]
	Orta ve ağır uygulamalar için Yağ pompası 3:1. Duvar braketi ve tapa kapsamaktadır. Adaptör emiş tüpü 180 mm uzunlukta.	1	ISO-G1/4" Female	20 l/min	ISO-G1" Male	30580750
	Orta ve ağır uygulamalar için Yağ pompası 3:1. Duvar braketi ve tapa kapsamaktadır. Adaptör emiş tüpü 910 mm uzunlukta.	1	ISO-G1/4" Female	20 l/min	ISO-G1" Male	30580850
	Daha hafif uygulamalar için Yağ pompası 3:1. Tapa adaptörü, 940 mm uzunluğa sahip emiş tüpü içermektedir.	0,8	1/4" BSP Female	13 l/min	1" LP adapter	30599250
	Daha hafif uygulamalar için Yağ pompası 5:1. musluklu adaptörü, 940 mm uzunluğa sahip emiş tüpü içermektedir.	0,8	1/4" BSP Female	14 l/min	1" LP adapter	30599450
	Yağ pompası 5:1. Orta dereceliden yüksek dereceliye uygulamalar için yüksek akış, pompa tüpü Ø56mm, Tüp uzunluğu 270 mm, duvar destekli.	1,2	3/8" BSP Female	40 l/min	11/2" BSP Female	30599550*
	Daha hafif uygulamalar için Yağ pompası 3:1. Duvar braketi ve Ø42 mm pompa tüpü ve tapa adaptörü 270 mm uzunluğa sahip emiş tüpü içermektedir.	0,8	1/4" BSP Female	12 l/min	1" LP adapter	30599150
	Daha hafif uygulamalar için Yağ pompası 5:1. musluklu adaptörü, 270 mm uzunluğa sahip emiş tüpü içermektedir.	0,8	1/4" BSP Female	14 l/min	1" LP adapter	30599350
	Yağ pompası 6:1. Orta dereceliden yüksek dereceye kadar uygulamalar için yüksek akış, pompa tüpü Ø50 mm, Tüp uzunluğu 160 mm, duvar desteğine sahip.	1	1/4" BSP Female	23 l/min	3/4" BSP Female	39100005
	Yağ pompası 6:1. Orta dereceden yüksek dereceliye kadar uygulamalar için yüksek akış, pompa tüpü Ø50 mm, tüp uzunluğu 960 mm.	1	1/4" BSP Female	23 l/min	3/4" BSP Female	39100022
	Daha hafif uygulamalar için Gres pompası 65:1. Pompa tüpü Ø30 mm, Tüp uzunluğu 740 mm. 60 kg tamburlar için.	0,8	3/4" BSP Female	1000 gr/min at 6 bar		30599650
	Daha hafif uygulamalar için Gres pompası 65:1. Pompa tüpü Ø30 mm, Tüp uzunluğu 940 mm. 180 kg tamburlar için.	0,8	3/4" BSP Female	1000 gr/min at 6 bar		30599750
	Atık Yağ pompası. Maks vakum -95 kPa.	1	1/4" BSP Female	23 l/min	1" BSP Female	30508950
	Diyafıramlı pompa 1:1.	0,8	1/4" BSP Female	60 l/min	3/4" BSP Female	30507950
	Diyafıramlı pompa 1:1.	0,8				30600050
	Kit Gres pompası 65:1 "tam boş" 1/1 tambur için	1	1/4" BSP Female	1200 gr/min at 10 bar		30509050























## Pnömatik yağ pompaları

[image]	Bilgi Dökümanı ismi	Maks. Çalışma basıncı (Mpa)	Inlet	Capacity	Inlet Media	[model]
	Kit Gres pompası 65:1, 1/4 tambur için "Tan boş"	1	1/4" BSP Female	1200 gr/min at 10 bar		30509850
	Pnömatik piston pompa 3:1 Anti-friz, ön cam sıvısı ve yüzey aktif maddesiz kimyasal sıvılar gibi düşük/orta viskoziteye sahip sıvılar için. Tüp uzunluğu 940 mm.	1	ISO-G1/4" Female	23 l/min		30581850**
	Duvar kurulumları için pnömatik piston pompa 3:1 Anti-friz, ön cam sıvısı ve yüzey aktif maddesiz kimyasal sıvılar gibi düşük/orta viskoziteye sahip sıvılar için. Tüp uzunluğu 940 mm. Hortum uzunluğu 1 600 mm.	1	ISO-G1/4" Female	24 l/min		30581950
	Daha hafif uygulamalar için Gres pompası 50:1. Pompa tüpü Ø30 mm, Tüp uzunluğu 740 mm. 20-30 kg tamburlar için.	0,8	1/4" BSP Female	800 gr/min at 6 bar		30583050
	Daha hafif uygulamalar için Gres pompası 50:1. Pompa tüpü Ø30 mm, Tüp uzunluğu 480 mm. 50-60 kg tamburlar için.	0,8	1/4" BSP Female	800 gr/min at 6 bar		30583150

\*Hava tüketimi - 600l/dakika (0,8MPa)

\*\*Minimum hava Basınç 0,3 bar

## Pnömatik yağ pompaları

	[accessory]	[partno]
	hava yönetim kiti	30512150
	Hortum kiti 1,8m, komple	30511950
	0	30500550
	Hortum kiti 1"	30511850
	emiş kiti HP 940mm	30580950
	emiş kiti LP 940mm	30581150
	0	30501150
	Üst bağlantı	30580650
	uzantı tüpü 500mm	30580450
	uzantı tüpü 200mm	30580550
	Uzatma manşonu	30580350
	Taban bağlantısı	30580250
	Taban vanası	30580150
	filtre	30599950
	emiş kiti 3/4"	30581650
	duvar emiş kiti, sondalar	30581750
	komple 1 1/4" filtre	30594550
	tambur kapak Ø 350 mm 20kg	30503550
	tambur kapak Ø 420 mm 50kg	30503650
	tambur kapak Ø 600 mm 180kg	30503750
	tambur kapak Ø 310mm	30593450
	Takip paneli Ø 340	30503850

## Pnömatik yağ pompaları

	[accessory]	[partno]
	Takip paneli Ø 410	30503950
	Takip paneli Ø 585	30504050
	Takip paneli 310mm	30593550
	bilyeli vana 3/8" Gres	30592250