

## Hareketli yağlama tabanca donanımı

Yeni yağları, sıvıları ve gresleri taşımak için hareketli yağlama donanımı











Manuel kontrollü tambur trolleyleri ve küçük mobil tanklar düşük, orta ve yüksek viskoziteli yağların, sıvıların ve greslerin etkili şekilde taşınması için uygundur. Her türlü yeni sıvıları çevre dostu bir şekilde besleyebilen çeşitli özelliklere sahip esnek hareketli üniteler.



Medya	Hareketli yağlama tabanca donanımı
Teknik bilgi onayı	



## Hareketli yağlama tabanca donanımı

[image]	Bilgi Dökümanı ismi	Hortum Bağlantı ölçüsü (mm)	Hortum uzunluğu (m)	Capacity	[model]
	Taşınabilir Gres pompası			6 l	30505750
	Taşınabilir yağ tabancası		3	208 l	30505850
	Taşınabilir yağ tabancası	12	10	208 l	30505950
	Taşınabilir Gres pompası			20-30 kg	30505450
	Taşınabilir Gres pompası			50-60 kg	30505250
	Taşınabilir Gres pompası			180-220 kg	30505350
					30594950
	Taşınabilir basınçlı püskürtücü			30 l	30581550

## Hareketli yağlama tabanca donanımı

	[accessory]	[partno]
	trolley 4-tekerlek 20-60kg	30505150
	180-220 KG tamburları için trolley	30508750