

Mobil atık sıvı donanımı

Atık, yağ, sıvılar ve greslerin giderilmesi için mobil yağlama donanımı













Manuel kontrollü tambur trolleyleri ve küçük hareketli tanklar düşük, orta ve yüksek viskoziteli atık yağların, sıvıların ve greslerin etkili bir şekilde taşınması için uygundur.

Medya

Mobil atık sıvı donanımı



Mobil atık sıvı donanımı

[image]	Bilgi Dökümanı ismi	[model]
	Boşaltıcı atık yağ 65l	30593150
	Manuel kontrol tabancası . SAE 140'a kadar yağ/anti-friz için . Kapsamı:1/2 BSP dönme giriş otomatik nozul ile 90° esnek çıkış	30502250
	Tekerlek montajlı 90-litre tanka sahip atık yağ boşaltıcı, seviye ölçer ile donatılmıştır, büyük boy kanala sahip toplama haznesi, sıçratmaz elek/filtre, çıkarılabilir alet tepsi	30502350
	Duvar montajlı pompa için kullanılmak amacıyla 95 litre atık yağ toplama ünitesi. Opsiyonlu duvar montajlı pompa ile kullanılmak üzere hızlı kaplinlere sahip komple ünite. Yüksekliği ayarlanabilir kanala sahip 95 litre tank. Aşırı dolumu engellemek için Seviye Göstergesi.	30599850
	Tekerlek montajlı 90-litre tanka sahip kombinasyon hava-kontrollü yağ emiş-boşaltıcı, seviye ölçer ile donatılmıştır, yan toplama haznesi, çıkarılabilir alet tepsi. Pantograf toplama haznesine sahip hava-kontrollü kombinasyon emiş-boşaltıcı, saydam ön hazne ve tekerlek montajlı 90-litre tank. Atık yağ zemin tepsi (14 litre) ile yerçekimi tarafından boşaltılır veya otomatik kaldırmaya veya bir çukura yerleştirilmiş araçlar için yükseltilebilir veya temin edilen sondalar vasıtasıyla emiş yoluyla işlem gerçekleştirilebilir. Ön hazne (8-litre kapasiteli) hızlı ve bağımsız emiş için kullanılabilir. Bunun şeffaflığı emilen yağın miktarının veya kalitesinin hemen kontrol edilebilmesine olanak sağlar. Basınç alımı işleminin ardından boşaltıcı sıkıştırılmış hava sistemine sürekli olarak bağlı kalma gereksinimi olmaksızın bağımsız olarak çalışabilir. 70 - 80 °C derecede sıcak yağ emişi, 90-litre tanka sahip pantograf atık yağ boşaltıcı.	30502650
	Tekerlek montajlı zemin atık yağ boşaltıcı. Yağ filtrelerinin boşaltılması için bir destek olarak kullanılabilecek sıçrama yapmayan bir elek ile donatılmıştır. Ayrıca boşaltma için 3/4" hızlı konnektör ile donatılmıştır. Boyutlar: 1200x600x250	30581350
	Tankerler için boşaltıcı atık yağ	30593250
	Çukur atık yağ boşaltıcı 95l. Ayarlanabilir kollar 1030-1450mm. Hızlı serbest bırakma kaplini ile donatılmıştır.	30581450
	Boşaltıcı atık yağ çukuru montajlı	30593050
	Ağır iş 1:1 diyaframlı pompaya sahip atık yağ boşaltıcı. Atık yağ kasesinin ayarlanabilir yüksekliği özelliğine sahip 95l tank. Sıkıştırılmış hava kaynağı ve atık yağ tahliyesi için hızlı kaplinler.	30582950

Mobil atık sıvı donanımı

	[accessory]	[partno]
	hızlı konnektör , vida 3/4" F	30591150
	hızlı konnektör , vida 3/4" erkek	30591250
	tambur için atık yağ haznesi	30501950
	hızlı bağlama-çözme kaplini 1" komple	30593750
	anti-friz geri kazanım kiti	30596850