

Conduatas segmentadas QFS

Curvas segmentadas QFS com raio 1,5 x diâmetro até a linha central












Fabricados em aço galvanizado ou aço inoxidável com costuras soldadas a laser, que possuem superfícies internas mais lisas e proporcionam maior resistência a vazamentos, os tubos QFS oferecem uma solução imbatível para todas as tarefas gerais de extração de poeira e névoa de óleo. O clipe Quick-Fit™ apresenta um junta de vedação generosamente dimensionada, mantida firmemente no lugar por ação de fixação positiva sobre o centro sobre os colares enrolados nas extremidades do tubo a serem unidas. Para maior segurança, um pino de travamento pode ser inserido.

Para instalações QFS sem vazamentos, use tubo reto soldado a laser QF.

Produto

Conduatas segmentadas QFS

Conduatas segmentadas QFS

Imagem	diâmetro (mm)	Peso (kg)	Thickness (mm)	Radius	Modelo
	350	2,9	0,9	525	8210000671
	350	2,9	0,9	525	8210000672
	400	3,8	0,9	600	8210000677
	350	3,8	0,9	525	8210000673
	400	5,1	0,9	600	8210000678
	350	4,8	0,7	525	8210000674
	400	6,3	0,9	600	8210000679
	350	6,8	0,9	525	8210000675
	400	8,8	0,9	600	8210000680