











Sugeslange P



Plastik slange. Glat indvendig og kobbetråd udvendig. Anvendes til at forbinde udtag med hovedrør, hvor der ikke kan anvendes stålbøjninger.

Produkt navn	Sugeslange P
Max vaccum (kPa)	50
Afklaring af tekniske data	Temp. - -25 til + 50 gr. C., Max vakuum - 50 kPa.

Sugeslange P

Billede	Beskrivelse	Diameter (mm)	Længde (m)	Model
	P-63 slange, 1 mtr., plast, spiral	63	1	40130901*
	P-63 slange, 10 mtr., plast, spiral	63	10	40130902*
	Hose P-63 L=50m plast, spiral	63	50	40130903*
	P-50 slange 10 mtr., plast, spiral	51	10	40130911*
	Slange P-50 L=50m plast, spiral	51	50	40130912*
	Slange P-76 L=1m plast, spiral	76	1	40130921*
	Slange P-100 L=10 plast, spiral	102	10	40130931*
	Slange P-100 L=30 plast, spiral	102	30	40130932*
	Slange P-38 L=10m plast, spiral	38	10	40130933*
	Slange P-76 L=10m plast, spiral	76	10	40130934*

*Temp. - -25 til + 50 gr. C., Max vakuum - 50 kPa.