

## Zuigslang PVC

---













Deze robuuste oliebestendige PVC slang met gladde binnenkant en uitwendig koperdraad is zeer goed bestand tegen slijtage en veroudering.

- Verstevigd met verzonken koperen spiraal
- Temperatuurbereik: -25 ° tot +50 ° Celsius

Product naam	Zuigslang PVC
Max. vacuüm	50
Toelichting van technische gegevens	Temperatuurbereik - -25 ° tot +50 ° Celsius

## Zuigslang PVC

Afbeelding	Naam voor Datasheet	Diameter (mm)	Length (m)	Model
	Zuigslang PVC Ø63 mm, lengte 1 meter v.z.v. Spiraal	63	1	40130901*
	Zuigslang PVC Ø63 mm, lengte 10 meter v.z.v. Spiraal	63	10	40130902*
	Zuigslang PVC Ø63 mm, lengte 50 meter v.z.v. Spiraal	63	50	40130903*
	Zuigslang PVC Ø50 mm, lengte 10 meter v.z.v. Spiraal	51	10	40130911*
	Zuigslang PVC Ø50 mm, lengte 50 meter v.z.v. Spiraal	51	50	40130912*
	Zuigslang PVC Ø76 mm, lengte 1 meter v.z.v. Spiraal	76	1	40130921*
	Zuigslang PVC Ø100 mm, lengte 10 meter v.z.v. Spiraal	102	10	40130931*
	Zuigslang PVC Ø100 mm, lengte 30 meter v.z.v. Spiraal	102	30	40130932*
	Zuigslang PVC Ø38 mm, lengte 10 meter v.z.v. Spiraal	38	10	40130933*
	Zuigslang PVC Ø76 mm, lengte 10 meter v.z.v. Spiraal	76	10	40130934*

\*Temperatuurbereik - -25 ° tot +50 ° Celsius