

Industristøvsuger 405A

Kraftfuld luftdrevne støvsuger med dobbeltcontainer.




Dobbelt beholdersystem til bortskaffelse af industriaffald. Denne kraftfulde sugeenhed er udstyret med en silo og filterbeholder til bortskaffelse af industriaffald. Specielle drejhjul med blokering øger mobiliteten og gør håndtering af tunge laster enkel. Siloen er konstrueret, så det opsamlede materiale kan aflæsses over riste eller affaldsskakte ved den centrale materialeopsamling. Enheden kan udstyres med en regulerbar modvægtsventil og holder, så der kan aflæsses i sække. Modellen er forsynet med huller til gaffeltruckhåndtering.

- Silo forudskiller med manuel udløbsventil
- Kan håndteres med gaffeltruck
- Solidt vognsystem med store hjul til ujævnt underlag

Produkt navn	Industristøvsuger 405A
Type af filter	Filterpatron
Antal filter	1
Trykluftbehov	3,0 Nm ³ /min
Maks. luftmængde (m ³ /h)	342
Noise level (dB(A))	75,5
Max vaccum (kPa)	-52
Vægt (kg)	119
Hose diameter (mm)	51
Afklaring af tekniske data	






Industristøvsuger 405A

Billede	Beskrivelse	Slangetype ¹	Slangelængde (m)	Model
	405A -NES2 with floor cleaning equipment	PVC	7,5	42140500
	405A -NES2 with abrasive plate	PU12	2	42140521

¹ See table below

Slangetype	Specifikation	Temperaturområde, °C	Slangekobling, fri ende distributionslange	Slangekobling, fri ende tilslutningslange	Slangtilslutning, distributionslange	Slangekobling, tilslutningslange
PVC	Max vakuum 84 kPA. Indre bøjningsradius 60 mm. Forstærket med indlagt stål helix	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				
PU12	Egnet til særligt slidende materiale. Gennemsigtig polyurethane. Forstærket med indlagt stål helix	- 40 deg. C. - + 90 Deg. C.				

Industristøvsuger 405A

Tilbehør		Artikelnummer
	Control S for NE 22-76	43220001
	Control S for NE 22-76	43220026
	Control S for NE86-96	43222008

Industristøvsuger 405A



Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure