

Industristøvsuger 581A

Kraftfuld tørsuger med forudskiller til materialelegenvinding




Kraftig og fleksibel vakuumenhed installeret på trolley, udstyret med en sand-/støvdledningsenhed på en forseparatorsilo. Det rensede sand kan tømmes i en spand, føde systemet eller gulvtønde. Støvet indfanges i NCF-filteret og samles i siloen på andet trin. Egnede til brug i sandblæsningshaller til genindvinding af slibesand og rensning af slebne skribsskrog og stålstrukturer.

- Meget høj luftvolumen og opsamlingskapacitet
- Kan håndteres med gaffeltruck
- Effektivt filter og grit/støvdskilning

Produkt navn	Industristøvsuger 581A
Installation	Indendørs, Udendørs
Metode for filterrensning	Puls Jet
Applikation	Støv, Granulat, Grit
Hose length (m)	10
Filterareal (m ²)	3,15
Antal filter	70
Filtermateriale	NCF
Slangetype	PU12
Trykluftbehov	8,6 Nm ³ /min
Maks. luftmængde (m ³ /h)	660
Noise level (dB(A))	78.0
Max vaccum (kPa)	-48
Vægt (kg)	290
Slangelængde (m)	10
Hose diameter (mm)	76
Afklaring af tekniske data	Med bulk-mundstykke og skrabe værktøj. 3,15 m ² filter areal






Industristøvsuger 581A

Billede	Beskrivelse	Model
	581A - NE76, S200	42158100*

*Med bulk-mundstykke og skrabe værktøj. 3,15 m² filter areal

Slangetype	Specifikation	Temperaturområde, °C	Slangekobling, fri ende distributionsslange	Slangekobling, fri ende tilslutningslange	Slangtilslutning, distributionslange	Slangekobling, tilslutningslange
PU12	Egnet til særligt slidende materiale. Gennemsigtig polyurethane. Forstærket med indlagt stål helix	- 40 deg. C. - + 90 Deg. C.				

Industristøvsuger 581A

Tilbehør		Artikelnummer
	Control S for NE86-96	43222008
	Control S for NE 22-76	43220026
	Control S for NE 22-76	43220001

Industristøvsuger 581A



Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure