

Ejectorzuiger 140A EX

ATEX-goedgekeurde door lucht aangedreven industriële stofzuiger voor het afzuigen van gevaarlijke en brandbare vloeistoffen.



Deze roestvrijstalen industriële ejectorzuiger 140A EX voor zwaar gebruik is uitstekend voor het opvangen en terugwinnen van gevaarlijke en brandbare vloeistoffen zoals benzine, diesel, aceton en andere organische vloeistoffen.

De ATEX-stofzuiger is geschikt voor diverse activiteiten met betrekking tot reinigen en oppikken van vloeistof in de zware industrie, tank stripping en off-shore. Alle delen van de stofzuiger zijn anti-statisch en geleidend om het laden van statische elektriciteit te voorkomen. Ontworpen voor het strippen van ladingtanks en diepe bakken in de scheepvaart. ATEX-goedgekeurde apparatuur: EX II 2 GD c IIB 60°C (T6).


- Vloeistof terugwinnen
- Roestvrij staal voor zware omstandigheden
- ATEX-goedgekeurd

Product naam	Ejectorzuiger 140A EX
Applicatie	Stof, Vloeistof, Granulaten, Spaanders
Filertype	Cartridge filter
Aantal filterelementen	1
Filtermateriaal	Microfibre
Slangtype	PU EL
Persluchtsbehoefte	4,3 Nm ³ /min @ 7bar
Max. luchtstroom (m ³ /h)	330
Geluidsniveau (dB(A))	77.0
Max. vacuüm	-68
Gewicht (kg)	60
Hose length (m)	16
Hose diameter (mm)	38
Toelichting van technische gegevens	ATEX - EX II 2 GD c IIB 60°C(T6)



Granulaten Spaanders Stof Vloeistof

Ejectorzuiger 140A EX

Afbeelding	Naam voor Datasheet	Model
	140A EX - NE64, S50, tank stripping unit	42214000*

*ATEX - EX II Z GD c IIB 60°C(T6)

Ejectorzuiger 140A EX



Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure