

104E

Industriell torr sugare för granulater och damm.




104E industrisugare med Singelbehållarsystem designat för uppsamling av torra material på korta sträckor. Mångsidig enhet för användning i olika branscher och institutioner. Sugutrustning är lätt och enkel att hantera.

- Enkel och robust
- Körs på 10 A säkring
- Enkel hantering

Produkt namn	104E
Applikation	Stoft
Matningsspänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50/60
Faser	1
Typ av filter	Påsfiler
Antal filter	1
Filtermaterial	Polyester-Teflon
Ström (A)	10
Slangtyp	PE/C
Max luftflöde (m ³ /h)	312
Ljudnivå (dB(A))	78
Kapacitet (max luftflöde m ³ /h)	
Max vaccum (kPa)	-21,5
Vikt (kg)	45
Slanglängd (m)	7,5
Slangdimension (mm)	51
Effekt (kW)	1,6
Observera	Med golvmunstycke, borste, koniskt och tandat munstycke



104E

Bild	Beskrivning	Model
	104E NEL2R	42410400*

*Med golvmunstycke, borste, koniskt och tandat munstycke

Slangtyp	Specifikation	Temperatur område, °C	Slangkoppling, fri ände distributionsslang	Slangkoppling, fri ände anslutningsslang	Slanganslutning på upprullare, distributionsslang	Slangkoppling på upprullare, anslutningsslang
PEC	För städning Max vacuum 50 kPa Ledningsförmåga < 10 ⁶ Ohm	-40 Deg. C. - +60 Deg. C.				