

410E


Industrial vacuum cleaner for removal of industrial waste materials



Dual container system, designed for removal of industrial waste. This powerful suction unit comes equipped with a silo and filter container for the removal of industrial waste materials. Special swivelling, locking wheels are sized to increase mobility, and make the handling of heavy loads simple. The silo is designed to allow the collected material to be discharged over gratings or chutes for the central collection of materials. The model include slots for handling by forklift.

- Dry waste suction
- Silo pre-separator with manual outlet valve
- Fork lift handling
- Sturdy trolley system with large wheels for uneven ground

Název produktu	410E
Instalace	Vnitřní
Metoda čištění filtru	Mechanický
Použití	Prach, Dýmy, Třísky, Granulát
Napětí (V)	230
Frekvence (Hz)	50
Počet fází	1
Typ filtru	Vložka
Počet filtračních elementů	1
Materiál filtru	Papír
Elektrická zástrčka	Euro (CEE 7/2 P+E)
Typ hadice	PE/C
Max airflow (m ³ /h)	460
Noise level (dB(A))	75
Capacity (max airflow m ³ /h)	
Max vacuum (kPa)	-21,5
Hose length (m)	7,5
Hose diameter (mm)	51
Výkon (kW)	2,4
Ujasnění technických údajů	S čisticí sadou, škrabákem a kuželovou tryskou



Granulát Dýmy Třísky Prach

410E

Jméno datasheetu	[model]
410E - NEL3R, S50	42441000*

*S čistící sadou, škrabákem a kuželovou tryskou

Typ hadice	Specifikace	Rozsah teplot, °C	Hadicový fitink na volném konci hadice, distribuční hadice	Hadicový fitink na volném konci hadice, přívodní hadice	Připojení hadice na naviják, distribuční hadice	Připojení hadice na naviják, přívodní hadice
PEC	Pro čistící aplikace Max podtlak 50kPa Vodivost 10^3 to 10^6 Ohm/m	-40 Deg. C. - +60 Deg. C.				