

116E

Lätt och smidig industriell torr sugare med tippbar container.




Eldriven industrisugare, avsedd för utsugning av damm som pulver, granulat och farliga material. Genom att installera en engångsfilterpåse i behållaren kan dammet samlas in direkt i påsen. Därigenom minimeras kontakt med t.ex. uppsamlat farligt material. Torrslugarens städutrustning är lätt och enkel att hantera.

- Dubbla filtersteg
- Tippbar container
- Snabb pulver och dammåtervinning

Produkt namn	116E
Matningsspänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50/60
Faser	1
Typ av filter	Påsfiler
Antal filter	1
Filtermaterial	Disposable+Mikrofiber
Slangtyp	PE/C
Max luftflöde (m ³ /h)	460
Ljudnivå (dB(A))	75
Max vaccum (kPa)	-21,5
Slanglängd (m)	7,5
Slangdimension (mm)	51
Effekt (kW)	2,4
Observera	Med städset



116E

Bild	Beskrivning	Model
	116E - NEL3R, S50	42411600*

*Med städset

Slangtyp	Specifikation	Temperatur område, °C	Slangkoppling, fri ände distributionsslang	Slangkoppling, fri ände anslutningsslang	Slanganslutning på upprullare, distributionsslang	Slangkoppling på upprullare, anslutningsslang
PEC	För städning Max vacuum 50 kPa Ledningsförmåga < 10 ⁶ Ohm	-40 Deg. C. - +60 Deg. C.				