

Ventilatorstarter



Nederman ventilatorstarter er en konventionel direkte (DOL) eller Y/-starter for NCF ventilatorer i udsugningssystemer.

Ventilatorstarter PTC er udstyret med PTC-relæ for NCF EX ventilatorer med PTC termistorer i motoren.

Ventilatorstarter PTC skal monteres uden for EX-zone. Den virker kun med manual start/stop eller med sensorsignal fra udstyr i udsugningssystemer til røg, støv samt autogas.

- Reducerer energiomkostninger
- Minimerer mængden af opvarmet luft, som suges ud fra arbejdspladsen
- Tillader stop-forsinkelse på op til 5 minutter for at sikre udsugning af tilbageblevet støv og dampe




Produkt navn	Ventilatorstarter
Beskyttelsesklasse	IP 65
Installation	Indendørs
Further technical data	Power: 2,2 - 22kW Voltage: 400V 3~ (+N) 50Hz Transformer output: 24V 150VA



Ventilatorstarter

Billede	Beskrivelse	Vægt (kg)	Model
	Ventilatorstarter 5.5kW (2,2 - 5,5 kW motor)	15 kg	14514837
	Ventilatorstarter 11kW (4,0 - 11,0 kW motor)	22 kg	14514937
	Ventilatorstarter 18.5kW (15,0 - 18,5 kW motor)	23 kg	14515037
	Ventilatorstarter 22kW (18,5 - 22,0 kW motor)	23 kg	14515537

Ventilatorstarter

Tilbehør		Artikelnummer
	Sikkerhedsafbryder 6-pols max 15kW	14371983
	Sikkerhedsafbryder 3-faset 7.5kW	14372076
	Sikkerhedsafbryder 6-faset 18.5kW	14372192