

Viftestarter







Kostnadseffektiviteten av utsugssystemet kan forbedres dersom viften bare går når arbeidet blir utført. En viftekontakt kan aktiveres via en sensorklemme festet til jordkabelen på sveiseutstyret eller en bryter på chassiset.

- Reduserer energitap
- Minimerer volumet av oppvarmet luft som trekkes ut fra lokalene
- Tillater en stoppforsinkelse på inntil 5 minutter for å sikre utsug av gjenværende støv og røyk



Produkt navn	Viftestarter
Beskyttelsesklasse:	IP 65
Installasjon	Innendørs
Further technical data	Power: 2,2 - 22kW Voltage: 400V 3~(+N) 50Hz Transformer output: 24V 150VA



Viftestarter

Bilde	Navn på datablad	Vekt (kg)	Model
	Fan starter 5,5kW (2,2 - 5,5 kW motor power)	15 kg	14514837
	Fan starter 11kW (4,0 - 11,0 kW motor power)	22 kg	14514937
	Fan starter 18,5kW (15,0 - 18,5 kW motor power)	23 kg	14515037
	Fan starter 22kW (18,5 - 22,0 kW motor power)	23 kg	14515537

Viftestarter

Tilbehør		Artikkelnummer
	Vedlikeholdsbytter 6-pols maks. 15kW	14371983
	Vedlikeholdsbytter 3-pols 7,5 kW	14372076
	Vedlikeholdsbytter 6-pols 18,5 kW	14372192