

## Fan Çalıştırıcı



Nederman Fan Başlatıcı, ekstraksiyon sistemlerinde NCF fanlar için geleneksel doğrudan (DOL) veya Y / başlatıcısıdır.

Fan Başlatıcı PTC motorda PTC termistörlü NCF EX fanları için PTC röle ile donatılmıştır.





Fan Başlatıcı PTC, dışarı EX-bölgesine monte edilmelidir. Sadece manuel çalıştırma / durdurma ile veya duman veya toz ekstraksiyon sisteminde ve ayrıca egzoz ekstraksiyon sistemlerinde donanımdan gelen herhangi bir sensör sinyaliyle çalışır

- Enerji maliyetlerini düşürür
- Tesislerden gelen ısınmış, çıkarılmış havanın hacmini en aza indirir.
- Kalan tozların ve dumanların ekstraksiyonu için 5 dakikaya kadar bir durdurma gecikmesine olanak sağlar.




Medya	Fan Çalıştırıcı
Koruma sınıfı	IP 65
Kurulum	[Indoor]
Further technical data	Güç: 2,2 - 22kW Gerilim: 400V 3 ~ (+ N) 50Hz Transformatör çıkışı: 24V 150VA



## Fan Çalıştırıcı

[image]	Bilgi Dökümanı ismi	Ağırlık (kg)	[model]
	Fan başlatıcı 5.5kW (2,2 - 5,5 kW motor gücü)	15 kg	14514837
	Fan başlatıcı 11kW (4,0 - 11,0 kW motor gücü)	22 kg	14514937
	Fan başlatıcı 18.5kW (15,0 - 18,5 kW motor gücü)	23 kg	14515037
	Fan başlatıcı 22kW (18,5 - 22,0 kW motor gücü)	23 kg	14515537

## Fan Çalıştırıcı

	[accessory]	[partno]
	Bakım şalteri 6-kutup maksimum 15kW	14371983
	Bakım şalteri 3-kutup 7.5kW	14372076
	Bakım şalteri 6-kutup 18.5kW	14372192