

Kabelrulle 744

Holdbar kabelrulle til signaloverførsel. Lavspænding 48V AC/DC 2A.




Holdbar kabelrulle til professionel brug i lette industrielle applikationer når signaloverførsel er nødvendig. Rullen er produceret i slagfast materiale og har en IP44-klassificering. Dette betyder at den er beskyttet mod vandsprøjt. Perfekt til signaloverførsel i applikationer som overfyldningsbeskyttelse på tankskibe, kranbiler, ved kameraovervågning med mere. Det lange gummikabel (50 m) gør rullen let at bruge.

- Gummikabel
- IP44 beskyttet
- Fremstillet i slagfast materiale
- Holdbar
- Let at bruge

Produkt navn	Kabelrulle 744
Beskyttelsesklasse	IP44
Spænding (V)	48
Faser	1
Udtagstype	Ingen
Strøm (A)	2
Ledere (No. x mm ²)	2Gx1
Media	Strøm
Farve	Blå
Længde, distributionskabel (m)	50
Længde, tilslutningskabel (m)	1
Tilslutningskabel (No. x mm ²)	2 x 1
Corrosion resistance	Standard
Elektrisk/Fjederdrevet	Fjederdrevet



Kabelrulle 744

Billede	Model
	30700244