

Ser 744 Kabelaufroller

Kabelaufrollsystem Serie 744, robust und langlebig, zur Übertragung von Steuersignalen bei 48V AC/DC 2A mit Niedervolt-Gummikabel




Das Kabelaufrollsystem Serie 744 zeichnet sich durch seine auf Langlebigkeit ausgelegte Konstruktion aus. Das federbetriebene Aufrollsystem ist in der Handhabung einfach und geeignet für den industriellen Einsatz zur Übertragung von Steuersignalen z. B. Füllstandsanzeigen, Überwachungs-kameras und vielem mehr. Die sehr widerstandsfähige Konstruktion ist Spritzwasser-geschützt gemäß IP44. Das, bis zu 50m lange Kabel erlaubt einen vielfältigen Verwendungsbereich.

- gummiertes Kabel
- Schutzklasse IP44
- sehr widerstandsfähige Konstruktion
- langlebig
- einfache Handhabung

Produktname	Ser 744 Kabelaufroller
Schutzklasse	IP44
Spannung (V)	48
Anzahl der Phasen	1
Anschluss-Stecker	Ohne
Stromstärke (A)	2
Leiter (No. X mm ²)	2Gx1
Medien	Strom
Farbe	Blau
Länge, Arbeitsskabel (m)	50
Länge, Anschlusskabel (m)	1
Anschlusskabel (No. X mm ²)	2 x 1
Korrosionsbeständigkeit	Standard
Elektrisch/Federbetrieben	Federkraft



Ser 744 Kabelaufroller

Bild	Modell
	30700244