

Slanghaspel 888 Corrossie bestendig

Middelgrote open corrossie bestendige slanghaspel



De corrosie bestendige slanghaspels hebben een roestvrij stalen voet en swivel, messing naaf en een trommel van composiet materiaal, hierdoor zijn ze geschikt om in vochtige ruimtes gebruikt te worden.

Dankzij het open ontwerp van de slanghaspels is het uitvoeren van service, onderhoud en schoonmaakwerkzaamheden zeer eenvoudig. De haspel kan gemonteerd worden aan de muur of het plafond. De 889 serie is uitgevoerd met een iets grotere trommel, daardoor is het mogelijk een langere slang te gebruiken dan op de 888 slanghaspels.


De corrosie bestendige haspel is geschikt voor installatie in vochtige ruimtes, zoals wasstraten en werkgebieden die zich buiten bevinden. Alle componenten zijn vervaardigd corrosie bestendig materiaal.

- Eenvoudig te installeren en onderhouden
- Uitgangspositie kan eenvoudig 120 graden worden aangepast voor een optimale geleiding van de slang
- Veerspanning eenvoudig verstelbaar vanaf de buitenzijde
- Vergrendelmechanisme eenvoudig uit te schakelen wanneer dat nodig is

Product naam	Slanghaspel 888 Corrossie bestendig
Medium	Perslucht, Water, Water hogedruk, Voeding, Vloeistoffen op basis van alcohol en ethanol
Lengte aansluitslang (m)	1
Slangtype	E
Medium	Water, Voeding
Geleverd met slang	Ja
Kleur	Zwart
Lengte van de werkslang (m)	10
Diameter van de werkslang (mm)	12.5
Max. werkdruk (Mpa)	2
Gewicht (kg)	13
Max. slanglengte	
Corrosion resistance	Corrosiebestendig
Elektrisch aangedreven / veer	Veer




Slanghaspel 888 Corrossie bestendig

[image]	[model]
	30852088

Slang type	Specificaties	Temperatuurbereik, °C	Slangkoppelingen einde werkslang	Slangkoppelingen einde koppelslang	Slangaansluiting op de haspel, werkslang	Slangaansluiting op de haspel, koppelslang
E	Buitenwand in NBR / PVC en binnen-wand in NBR voedingskwaliteit. Synthetische inlage	-30 - 100	Vonkajší kužel 60°, chromovaný	(V) 60 °conus, verzinkt	(M) 60 °Conus	(M) 60 °Conus

Slanghaspel 888 Corrossie bestendig

[accessory]		[partno]
	Hogedruk draaikoppeling 3/8(m)-3/8(m) - Inox	30431410

Slanghaspel 888 Corrossie bestendig

