

Slangupprullare 888 Korrosionsresistent

Öppen korrosionsresistent slangupprullare av mellanstorlek





Den korrosionsresistenta slangupprullaren har ett rostfritt stativ och svivel av mässing och trumma i komposit, vilket gör dem lämpliga i fuktiga miljöer. Tack vare den öppna designen är rullarna lätta att serva, underhålla och hålla rena. Rullen kan installeras på vägg, eller i tak. Den korrosionsresistenta slangupprullaren är lämplig för installation i fuktiga miljöer så som biltvättar och utsatta utomhusinstallationer. Alla komponenter är tillverkade i högt korrosionsbeständiga material.

- Enkel service och renhållning
- Utloppets position kan justeras i 120° för optimal ut- och inrullningsvinkel
- Fjäderkraften kan enkelt justeras från utsidan
- Spärren kan lätt kopplas ur vid behov

| | |
|---------------------------------|---|
| Produkt namn | Slangupprullare 888 Korrosionsresistent |
| Media | Tryckluft, Vatten, Vatten högtryck, Livsmedel, Etanol/Alkohol baserade vätskor |
| Längd, anslutningsslang (m) | 1 |
| Levereras med slang | Ja |
| Färg | Svart |
| Diameter, anslutningsslang (mm) | 10 |
| Max slanglängd | |
| Observera | Marked - Ex IIB 3GD Tx, according to ATEX directive. Hose couplings are 12mm (1/2") |
| Corrosion resistance | [CorrosionResistance] |
| Elmotordriven/Fjäderdriven | Fjäderdriven |



Slangupprullare 888 Korrosionsresistent

















| Bild | Slangtyp ¹ | Media | Längd, distributionsslang (m) | Diameter, distributionsslang (mm) | Max tryck (Mpa) | Vikt (kg) | Model |
|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| | B | Tryckluft, Vatten | 15 | 10 | 1,5 | 16 | 30806288 |
| | B | Tryckluft, Vatten | 10 | 12.5 | 1,5 | 16 | 30806488 |
| | G | Vatten högtryck | 15 | 10 | 25 | 16 | 30806688 |
|  | E | Vatten, Livsmedel | 10 | 12.5 | 2 | 13 | 30852088 |
|  | Q | Etanol/Alkohol baserade vätskor | 15 | 10 | 1,5 | 13 | 30806888* |

*Marked - Ex IIB 3GD Tx, according to ATEX directive. Hose couplings are 12mm (1/2")

¹ See table below

| Slangtyp | Specifikation | Temperatur område, °C | Slangkoppling, fri ände distributionsslang | Slangkoppling, fri ände anslutnings slang | Slanganslutning på upprullare, distributionsslang | Slangkoppling på upprullare, anslutnings slang |
|----------|--|-----------------------|--|---|---|--|
| B | Hölje i NBR / PVC och innertub i NBR. Syntetisk textilarmering | -30 - 100 | Hane, förkromad | | Slangnippel + klämma | Slangnippel 1/2 + slangklämma |
| G | Hölje och innertub av syntetgummi. Enkel stålarmring | -40 - 155 | Hona 60° kona, förkromad. Med slanggrepp i gummi | Hona 60° kona, förkromad | Hane 60° kona | Hane 60° kona |
| E | Hölje i NBR / PVC och innertub i NBR av livsmedelskvalitet. Syntetisk textilarmering | -30 - 100 | Hane 60° kona, förkromad | Hona 60° kona, förkromad | Hane 60° kona | Hane 60° kona |
| Q | | -40 to +70 | | | | |

Slangupprullare 888 Korrosionsresistent

| | Tillbehör | Artikelnummer |
|---|--|---------------|
|  | Brytrulleplatta | 30341550 |
|  | Svängbart väggfäste, galvaniserat | 30372407 |
|  | Svängbart väggfäste rostfritt | 30372408 |
|  | Vattenmunstycke i förkromad mässing | 30400110 |
|  | Vattenmunstycke i rostfritt stål 316 | 30400210 |
|  | Vattenmunstycke EX | 30400211 |
|  | Vattenmunstycke i rostfritt stål 316 | 30400310 |
|  | Luftpistol, standard | 30410110 |
|  | Svivlande koppling 3/8" (m)-3/8" (m) HP | 30431310 |
|  | Svivlande koppling 3/8" (m)-3/8"(m) HP RFR | 30431410 |
|  | Svivil. koppl. 1/2 (hane)-3/8 (hona) mässing | 30431510 |
|  | Svivil. koppl. 1/2 (hane)-1/2 (hona) mässing | 30431610 |
|  | Svivil. koppl. 1/2 (hane)-3/4 (hona) mässing | 30431710 |
|  | Svivil. koppl. 1/2 (hane)-3/8 (hona) RFR | 30431810 |
|  | Svivil. koppl. 1/2 (hane)-1/2 (hona) RFR | 30431910 |
|  | Svivil. koppl. 1/2 (hane)-3/4 (hona) RFR | 30432010 |

Slangupprullare 888 Korrosionsresistent

