

ท่อสายยางแบบม้วน Hose Reel 888 Corrosion Resistant

ม้วนท่อแบบเปิดขนาดกลาง ทนต่อการกัดกร่อน





ม้วนท่อที่ทนต่อการกัดกร่อน มีสแตนเลสสตีล ขาดัง หมุนหัวหนีบทองเหลือง และมีตัวสต็อคคอมโพสิตทำให้เหมาะสมกับสภาพความชื้น ด้วยการออกแบบที่เปิดกว้าง ตัวม้วนจึงง่ายต่อการบำรุงรักษา รักษาความสะอาด สามารถติดตั้งบนผนังหรือบนเพดาน ตัวม้วน Series 889 มีขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อยและสามารถใช้ท่อยาวได้มากกว่าชุด 888 เหมาะสำหรับติดตั้งในสภาวะที่มีความชื้นเช่น คาร์แคร์ และพื้นที่กลางแจ้งที่เปิดโล่ง ส่วนประกอบทั้งหมดผลิตขึ้นจากวัสดุที่ทนทานต่อการกัดกร่อนสูง

- สะดวกในการติดตั้งและใช้งาน
- ตำแหน่ง Outlet สามารถปรับได้ 120 องศาโดยการดึงเข้าหรือดึงออก
- สามารถปรับแรงกดสปริงได้ง่ายจากภายนอก
- ปรับหมุนทิศทางได้อย่างอิสระตามที่ต้องการ

Product name	ท่อสายยางแบบม้วน Hose Reel 888 Corrosion Resistant
Media	อากาศ, น้ำ, น้ำแรงดันสูง, อาหาร, แอลกอฮอล์และของเหลวจากเอทานอล
Connection hose length (m)	1
Delivered with hose	มี
Colour	Black
Diameter, connection hose (mm)	10
Max hose length	
Note	Marked - Ex IIB 3GD Tx, according to ATEX directive. Hose couplings are 12mm (1/2")
Corrosion resistance	ความต้านทานการกัดกร่อน
Electric/Spring driven	สปริง



ท่อสายยางแบบม้วน Hose Reel 888 Corrosion Resistant

















รูปภาพ	Type of hose ¹	Media	Distribution hose length (m)	Distribution hose diameter (mm)	Max working pressure (Mpa)	Weight (kg)	รุ่น
	B	อากาศ,น้ำ	15	10	1,5	16	30806288
	B	อากาศ,น้ำ	10	12.5	1,5	16	30806488
	G	น้ำแรงดันสูง	15	10	25	16	30806688
	E	น้ำ,อาหาร	10	12.5	2	13	30852088
	Q	แอลกอฮอล์และของเหลวจากเอทานอล	15	10	1,5	13	30806888*

*Marked - Ex IIB 3GD Tx, according to ATEX directive. Hose couplings are 12mm (1/2")

¹ See table below

Hose type	Specification	Temperature range, °C	Hose fittings in free hose end, distribution hose	Hose fitting on free hose end, inlet hose	Hose connection on reel, distribution hose	Hose connection on reel, inlet hose
B	ครอบคลุมใน NBR / PVC และยางใน NBR, ถักสิ่งทอสังเคราะห์	-30 - 100	ตัวผู้, ขุนโครเมียม		ตัวปรับท่อ+คลิบ	ตัวปรับท่อ 1/2"+คลิบ
G	Cover และยางในยางสังเคราะห์ ถักเย็บเหล็กเดียว	-40 - 155	ตัวเมีย 60 °กรวยขุ่นโครเมียม ด้วยการจับท่อยาง	ตัวเมีย 60 °กรวยขุ่นโครเมียม	กรวยตัวผู้ 60°	กรวยตัวผู้ 60°
E	ครอบคลุมใน NBR / PVC และยางในอาหาร NBR ถักสิ่งทอสังเคราะห์	-30 - 100	ตัวผู้, 60 °กรวยขุ่นโครเมียม	ตัวเมีย 60 °กรวยขุ่นโครเมียม	กรวยตัวผู้ 60°	กรวยตัวผู้ 60°
Q		-40 to +70				

ท่อสายยางแบบม้วน Hose Reel 888 Corrosion Resistant

	อุปกรณ์เสริม	หมายเลขชิ้นส่วน
	Roller guide.	30341550
	Pivoting bracket.	30372407
	Pivoting bracket ss.	30372408
	ปืนฉีดน้ำทองเหลืองชุบโครเมียม	30400110
	ปืนฉีดน้ำสแตนเลส 316	30400210
	ปืนฉีดน้ำ EX	30400211
	ปืนฉีดน้ำสแตนเลส 316	30400310
	Air gun, standard.	30410110
	Swivelling coupling 3/8(m)-3/8(m)HP	30431310
	Swiv. coupling 3/8(m)-3/8(m) HP SS	30431410
	Swivel coupl. 1/2(m)-3/8(f) brass	30431510
	Swivel coupl. 1/2(m)-1/2(f) brass	30431610
	Swivel coupling 1/2(m)- 3/4 (f) bra	30431710
	Swivel coupl. 1/2(m)-3/8(f) SS	30431810
	Swivel coupl. 1/2(m)-1/2(f) SS	30431910
	Swivel coupl. 1/2(m)-3/4(f) SS	30432010

ท่อสายยางแบบม้วน Hose Reel 888 Corrosion Resistant

