

888抗腐蚀盘管器

中型耐腐蚀盘管器



这种耐腐蚀盘管器配有不锈钢底座和旋转支架，黄铜轮毂，以及一个复合材料的磁鼓，这些配置使这种盘管器能够适应潮湿的工作环境。得益于开放式的设计，这种盘管器很容易检查，维修和清洁。这种盘管器可以安装在墙上或者天花板上。889系列盘管器的磁鼓较长，所以能够携带比888盘管器更长的软管。抗腐蚀盘管器适合安装在潮湿的工作环境例如洗车场，以及暴露的室外工作区域。所有的元件都是由高耐腐蚀的材料制作的。

易于安装和服务

排放口的位置可调整至120° 最佳拉拔角度。

弹簧的力量可以很容易地从外部调整。

棘轮在需要时可轻松地脱离

品名	888抗腐蚀盘管器
媒介	压缩空气, 水, 高压水, 食品, 酒精和乙醇类液体
连接软管长度 (米)	1
软管输送	有
颜色	Black
连接软管, 直径 (毫米)	10
最大软管长度	
技术数据声明	Marked – Ex IIB 3GD Tx, according to ATEX directive. Hose couplings are 12mm (1/2")
Corrosion resistance	抗腐蚀
Electric/Spring driven	弹簧驱动



888抗腐蚀盘管器

[image]	软管类型	媒介	输送软管长度 (米)	输送软管直径 (毫米)	最大工作压力 (Mpa)	重量 (公斤)	产品编号
	B	压缩空气, 水	15	10	1,5	16	30806288
	B	压缩空气, 水	10	12.5	1,5	16	30806488
	G	高压水	15	10	25	16	30806688
	E	水, 食品	10	12.5	2	13	30852088
	Q	酒精和乙醇类液体	15	10	1,5	13	30806888*

*Marked – Ex IIB 3GD Tx, according to ATEX directive. Hose couplings are 12mm (1/2")

See table below

软管类型	描述	温度范围, 摄氏度	管尾接头, 输送软管	管尾接头, 进气软管	盘管器, 输送软管	盘管器, 进气软管
B	外层采用NBR/PVC材料和内层采用NBR材料, 合成纤维编织层	-30 – 100	公接头BSP, 镀铬		软管尾部 + 连接头	软管尾部 1/2" + 连接头
G	外层和内层采用合成橡胶, 单层钢丝编织层	-40 – 155	公接头60度锥体, 镀铬, 带有橡胶软管防滑纹	母接头60度锥体, 镀铬	公接头60度锥体	公接头60度锥体
E	外层采用NBR/PVC材料和内层采用食品级别NBR材料, 合成纤维编织层	-30 – 100	公接头60度锥体, 镀铬	母接头60度锥体, 镀铬	公接头60度锥体	公接头60度锥体
Q		-40 to +70				

888抗腐蚀盘管器

附件		产品编号
	滚柱导轨	30341550
	旋转支架	30372407
	不锈钢旋转支架	30372408
	镀铬黄铜水枪	30400110
	316 不锈钢水枪	30400210
	防爆水枪	30400211
	316 不锈钢水枪	30400310
	气枪，标准型	30410110
	旋转式软管接头，3/8" 公-3/8" 公	30431310
	旋转式软管接头，3/8" 公-3/8" 公	30431410
	旋转接头，1/2（公）-3/8（母），铜材	30431510
	旋转接头，1/2（公）-1/2（母），铜材	30431610
	旋转接头，1/2（公）-3/4（母），铜	30431710
	旋转接头，1/2（公）-3/8（母），不锈	30431810
	旋转接头，1/2（公）-1/2（母），不锈	30431910
	旋转接头，1/2（m）-3/4（f），不锈钢	30432010

888抗腐蚀盘管器

