

FilterCart W3

Mobilna jednostka filtracyjna FilterCart+ W3 do okresowych i lekkich prac spawalniczych oraz aplikacji odciągowych

FilterCart W3



FilterCart+ W3 to lekki, mobilny i łatwy w manewrowaniu odciąg pyłów i dymów z sygnałem ostrzegawczym o zapelnieniu filtra. Zawiera on łatwe do ustawienia ramię odciągowe, które jest już zamontowane w urządzeniu, co umożliwia szybką i łatwą regulację i uruchomienie. Specjalnie zaprojektowana metalowa ssawa z wbudowanym reflektorem zapewnia maksymalną prędkość przepływu powietrza w miejscu spawania. Jednorazowy filtr z nanowłókiem zapewnia zarówno znacznie dłuższą żywotność filtra, jak i wyższą wydajność w porównaniu z poprzednimi wersjami urządzenia FilterCart.

- Wysokiej trwałości, jednorazowy filtr z nanowłókiem o dużej powierzchni filtracyjnej 30 m² (323 ft²).
- Skuteczność filtracji < 99%, klasa W3.
- Skuteczność filtracji F9 (EN779), MERV 14 (ASHRAE 52.2)
- Opcjonalnie dostępny filtr HEPA 13
- Jeśli potrzebny jest większy zasięg roboczy, zalecane jest zastosowanie ramienia o długości 3 m (10 stóp).


Nazwa produktu	FilterCart W3
Poziom hałasu (dB(A))	73
Klasa zabezpieczenia	IP42
Wydajność filtracyjna (%)	99
Instalacja	wewnątrz
Materiał	Obudowa z tworzywa sztucznego formowanego wtryskowo. Ramię odciągowe - wąż z PCW i aluminiowa spirala. Wentylator - stal i aluminium.
Odpowiedni dla łatwopalnego pyłu	False
Recykling materiału (%)	99
Application	pył, dymy
Średnica ramienia odciągowego (mm)	160
Przepływ powietrza (m ³ /h)	1050
Napięcie zasilania (V)	230
Częstotliwość (Hz)	50
Liczba faz	1
Rodzaj filtra	Kartridż
Ilość elementów filtracyjnych	1
Materiał filtracyjny	Nanofiber
Gniazdko elektryczne	Euro (CEE 7/2 P+E)
Max airflow (m ³ /h)	1050
Waga (kg)	73
Metoda czyszczenia filtra	filtr bez możliwości czyszczenia
Moc (kW)	0,75
Wyjaśnienie do danych technicznych	Filter class - F9 (EN779), MERV 14 (ASHRAE 52.2)
Filter Area (m ²)	30



FilterCart W3






pyt dymy

FilterCart W3

Zdjęcie	Nazwa na karcie charakterystyki	Długość ramienia (m)	Model
		2	12635645*
		3	12635745*

*Filter class - F9 (EN779), MERV 14 (ASHRAE 52.2)

FilterCart W3

Akcesoria		Nr części
	Lampa LED do odciągu oparów (zamiennik)	10376969
	Wkład filtracyjny HEPA, wysokowydajny filtr o powierzchni 7,5 m2, klasa H13	12374016
	Oslona przed iskrami W3	12375241
	Filtr NANO-FC-30	12377253
	Filtr HEPA o wysokiej wydajności, klasa H14	12377296
	Zestaw elementów dystansowych FCart filter H14 , 4-p	12377290

FilterCart W3

