

Vysokopodtlakové odsávací hubice









Vysokopodtlakové odsávací hubice Nederman se používají ve spojení s vysokopodtlakovým ramenem nebo samostatně s využitím stolního, magnetického nebo přísavkového držáku - viz příslušenství. Hubice CWN je odhlučněná pro pohodlnější práci.

- Designed for high vacuum without reduced performance

Název produktu	Vysokopodtlakové odsávací hubice
----------------	----------------------------------

Vysokopodtlakové odsávací hubice





[image]	Jméno datasheetu	[model]
	Hubice FWN 200/50, spojení D=50 mm, proudění vzduchu 250 m ³ /h, šířka 200 mm	40290110*
	Hubice FWN 400/50, spojení D=50 mm, proudění vzduchu 250 m ³ /h, šířka 400 mm	40290120*
	Tryska CWN-S 105/40, spojení D=40 mm, proudění vzduchu 200 m ³ /h	40290330**
	CWN-S 105/50 tlumič hubice spojení D=50 mm, proudění vzduchu 250 m ³ /h, sací průměr 105 mm	40290230**
	CWN-S 105/63 tlumič hubice spojení D=63 mm, proudění vzduchu 4000 m ³ /h, sací průměr 105 mm	40290240**
	Tryska CWN-S 105/50L tlumič, spojení D=50 mm, proudění vzduchu 250 m ³ /h	40290270***

*Rybinová tryska. Pro upevnění na vyvažovací rameno, magnet nebo sací základnu. Musí být kombinován s prodloužením trysky při použití s vyvažovacími rameny.

**Tryska snižující hluk. Pro upevnění na vyvažovací rameno, magnet nebo sací základnu.

***Tryska snižující hluk s prodlouženou ocelovou trubkou. Pro upevnění na vyvažovací rameno, magnet nebo sací základnu.

Vysokopodtlakové odsávací hubice

[accessory]		[partno]
	Magnetická patice	40290170
	Přísavková patice	40290180
	Prodloužení koncovky	40290200
	Snímací kroužek	40750020
	Madlo CWN-S 105/50 a 63	40070420