

Embouts Haute Pression





Les buses de soudage Nederman sont parfaitement adaptées à l'utilisation avec un bras d'équilibrage, mais sont également disponibles avec un pied magnétique; Voir accessoires ci-dessous. Le bec CWN est silencieux pour un confort optimal.

- Conçu pour la haute dépression, sans réduction des performances

Nom du produit	Embouts Haute Pression
----------------	------------------------

Embouts Haute Pression





[image]	Nom de la fiche technique	[model]
	Buse FWN 200/50, connexion D=50 mm, débit d'air 250 m ³ /h, largeur 200 mm	40290110*
	Buse FWN 400/50, connexion D=50 mm, débit d'air 250 m ³ /h, largeur 400 mm	40290120*
	Silencieux de buse CWN-S 105/40, raccord D=40 mm, débit d'air 200 m ³ /h	40290330**
	Silencieux de buse CWN-S 105/50, raccord D=50 mm, débit d'air 250 m ³ /h, diamètre d'aspiration 105 mm	40290230**
	Silencieux de buse CWN-S 105/63, raccord D=63 mm, débit d'air 400 m ³ /h, diamètre d'aspiration 105 mm	40290240**
	Silencieux de buse CWN-S 105/50L, raccord D=50 mm, débit d'air 250 m ³ /h	40290270***

*Buse large Pour montage sur bras articulés, base aimant ou aspiration. Doit être combinée à une extension de buse si utilisée avec les bras d'équilibre.

**Buse amortisseur de bruit. Pour montage sur bras articulés, base aimant ou aspiration.

***Buse amortisseur de bruit avec extension en acier flexible. Pour montage sur bras articulés, base aimant ou aspiration.

Embouts Haute Pression

	[accessory]	[partno]
	Base magnétique	40290170
	Base d'aspiration	40290180
	Extension de buse	40290200
	Bague de capteur.	40750020
	Poignée CWN-S 105/50 & 63	40070420