

115 E

Industriell industristøvsuger for verkstedsrengjøring



Luft- eller strømdrevet industriell industristøvsuger med et enkelt beholdesystem utviklet for å samle opp tørre eller våte materialer over korte avstander. Allsidig støvsuger for ulike bransjer og institusjoner. Støvsugerutstyret er lett og enkelt å håndtere.


- Allsidig avsug
- Perfekt for verksteder
- Brukes på 10 A sikring.

Produktnavn	115 E
Støynivå (dB(A))	75
Installasjon	Innendørs
Rengjøringsmetode, filter	Engangsfilter
Bruksområde	Støv, [liquid], [granulate], [swarf]
Volum, støvbeholder (L)	40
Maks. luftstrøm (m ³ /t)	460
Filterområdet (m ²)	0.35
Spenning (V)	230
Frekvens Hz	50/60
Antall faser	1
Filtertype	Stavfilter
Antall filterelementer	1
Filtermateriale	Polyester-Teflon
Slangetype	PE/C
Max airflow (m ³ /h)	460
Noise level (dB(A))	75
Max vaccum (kPa)	-21,5
Vekt (kg)	50
Kraft (kW)	2,4
Avklaring av teknisk informasjon	Med rengjøringssett



Granulate Swarf Støv Liquid

115 E

Bilde	Navn på datablad	Hose length (m)	Hose diameter (mm)	Model
	115E - NEL3R	7,5	51	42411581*
	115E - NEL3R	5	38	42411580

*Med rengjøringssett

Slangetype	Spesifikasjon	Temperaturområde (°C)	Endekobling, distribusjonsslange	Endekobling, innløpsslange	Slangetilkobling på trommel, distribusjonsslange	Slangetilkobling på trommel, innløpsslange
PEC	For generell rengjøring. Maks vakuüm -50kPa. Ledningsevne 10^{-3} to 10^{-6} Ohm/m	-40 Deg. C. - +60 Deg. C.				