

115 E


Industristoftavskiljare för städning av verkstäder



Trycklufts eller eldriven mobil stoftavskiljare med enbehållarsystem, designad för uppsamling av torrt material eller vätskor över korta sträckor. Mångsidigt avskiljare för användning i olika industrier och institutioner. Avskiljaren är lätt och enkel att hantera.


- Mångsidigt användbart vakuuaggregat
- Perfekt för verkstäder
- Drivs med 10 A säkring

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Produkt namn | 115 E |
| Ljudnivå (dB(A)) | 75 |
| Installation | Inomhus |
| Metod för filterrensning | Engångsfilter |
| Applikation | Stoft, Vätska, Granulat, Spån |
| Volym stoftbehållare (l) | 40 |
| Max Luftflöde (m ³ /h) | 460 |
| Filterarea (m ²) | 0,35 |
| Matningsspänning (V) | 230 |
| Frekvens (Hz) | 50/60 |
| Faser | 1 |
| Typ av filter | Påsfiler |
| Antal filter | 1 |
| Filtermaterial | Polyester-Teflon |
| Slangtyp | PE/C |
| Max luftflöde (m ³ /h) | 460 |
| Ljudnivå (dB(A)) | 75 |
| Max vaccum (kPa) | -21,5 |
| Vikt (kg) | 50 |
| Effekt (kW) | 2,4 |
| Observera | Med städset |



Granulat Spån Stoft Vätska

115 E

| Bild | Beskrivning | Slanglängd (m) | Slangdimension (mm) | Model |
|---|--------------|----------------|---------------------|-----------|
| | 115E - NEL3R | 7,5 | 51 | 42411581* |
|  | 115E - NEL3R | 5 | 38 | 42411580 |

*Med städset

| Slangtyp | Specifikation | Temperatur område, °C | Slangkoppling, fri ände distributionsslang | Slangkoppling, fri ände anslutningsslang | Slanganslutning på upprullare, distributionsslang | Slangkoppling på upprullare, anslutningsslang |
|----------|---|---------------------------|---|---|---|---|
| PEC | För städning Max vacuum 50 kPa Ledningsförmåga < 10 ⁶ Ohm | -40 Deg. C. - +60 Deg. C. | | | | |