

## เครื่องดูดฝุ่นเคลื่อนย้ายได้ความดันสูง รุ่น 115 E

เครื่องดูดฝุ่นแบบแห้งสำหรับทำความสะอาดในโรงงาน




เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยระบบตัวบรจเดี่ยว ที่ออกแบบมาสำหรับจับเก็บวัสดุแห้งหรือเปียก ในระยะทางสั้น ๆ สูญญากาศอ่อนประสงคสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมและสถาบันที่หลากหลาย อุปกรณ์ดูดสูญญากาศมีน้ำหนักเบาและใช้งานง่าย

- เครื่องดูดฝุ่นแบบแห้ง
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรม/ workshop
- ใช้ไฟ 10 Amp fuse.

Product name	เครื่องดูดฝุ่นเคลื่อนย้ายได้ความดันสูง รุ่น 115 E
Noise level (dB(A))	75
Installation	ในอาคาร
Filter cleaning method	กรองแบบทางเดียว
Application	ฝุ่น, ของเหลว, เมล็ด, เศษ
Dustbin volume (l)	40
Max Airflow (m <sup>3</sup> /h)	460
Filter Area (m <sup>2</sup> )	0.35
Power Voltage (V)	230
Frequency (Hz)	50/60
No of phases	1
Filter type	ไส้กรองใช้สำหรับกรองของเหลวที่อยู่ในระบบทอซึ่งมีความดันสูงมาก
Number of filter elements	1
Filter material	Polyester-Teflon
Type of hose	PE/C
Max airflow (m <sup>3</sup> /h)	460
Noise level (dB(A))	75
Max vaccum (kPa)	-21,5
Weight (kg)	50
Power (kW)	2,4
Note	With cleaning set



## เครื่องดูดฝุ่นเคลื่อนย้ายได้ความดันสูง รุ่น 115 E

รูปภาพ	Description	Hose length (m)	Hose diameter (mm)	รุ่น
	115E - NEL3R	7,5	51	42411581*
	115E - NEL3R	5	38	42411580

\*With cleaning set

Hose type	Specification	Temperature range, °C	Hose fittings in free hose end, distribution hose	Hose fitting on free hose end, inlet hose	Hose connection on reel, distribution hose	Hose connection on reel, inlet hose
PEC	สำหรับการใช้งานทำความสะอาด เม็ด 50 กิโลปาสคาลสูญญากาศ การนำ <math>10^6</math> โอน์ม	-40 Deg. C. - +60 Deg. C.				