

## 115 E

用于车间清洁的工业真空吸尘器



气动或者电动的工业用真空吸尘器系统，配有单个容器。设计用于短距离收集干式或者湿式的材料。多功能的真空吸尘器可用于不同的工况和行业。这种真空吸尘器重量较轻，易于操作。


多功能吸尘  
适合车间  
10安培保险丝

品名	115 E
噪音水平 (分贝)	75
安装	室内
清灰方式	一次性滤芯
应用	粉尘, 液体, 颗粒物, 切屑
灰斗容量	40
最大风量 (m <sup>3</sup> /h)	460
过滤面积 (平方米)	0.35
电压 (V)	230
频率 (Hz)	50/60
电源相数	1
除尘器类型	滤袋
滤芯数量	1
滤芯	聚酯-聚四氟乙烯
软管类型	PE/C
Max airflow (m <sup>3</sup> /h)	460
Noise level (dB(A))	75
Max vacuum (kPa)	-21,5
重量 (公斤)	50
功率 (kW)	2,4
技术数据声明	配清洁套件



颗粒物 切屑 粉尘 液体

## 115 E

[image]	产品名称	Hose length (m)	Hose diameter (mm)	产品编号
	115E - NEL3R	7,5	51	42411581*
	115E - NEL3R	5	38	42411580

\*配清洁套件

软管类型	描述	温度范围, 摄氏度	管尾接头, 输送软管	管尾接头, 进气软管	盘管器, 输送软管	盘管器, 进气软管
PEC	清洗应用, 最大真空50 kPa, 电导率 <math>10^{-6}</math> 欧姆	-40 Deg. C. - +60 Deg. C.				