

216 E


Vysokokapacitní průmyslové vysávání a sběr prachu.



Průmyslový vysavač typu 216 je elektricky nebo stlačeným vzduchem poháněný vysavač určený pro vysávání a sběr prachu v dílnách pro obrábění kompozitů, stavebnictví, chemickém průmyslu a pro sběr různých druhů sypkého materiálu, jako je prach, drť, granulát či špony. Tento přenosný vysávací systém může být doplněn též o HEPA filtr.

- Cyklonový předseparátor
- Manuální regenerace filtru pro delší životnost
- Vysoký sací výkon

Název produktu	216 E
Hlučnost (dB(A))	75
Instalace	Vnitřní
Materiál	Tělo z ocelového plechu
Metoda čištění filtru	Zpětný vzduchový proplach
Použití	Prach, Granulát, Drť, Dýmy, Třísky
Objem sběrné nádoby (l)	47
Max. průtok (m ³ /h)	460
Délka hadice (m)	7,5
Filtrační plocha (m ²)	2,38
Počet fází	1
Typ filtru	Vložka
Max airflow (m ³ /h)	460
Noise level (dB(A))	75
Max vaccum (kPa)	-21,5
Hmotnost (kg)	69
Výkon (kW)	2,4



216 E

Jméno datasheetu	Napětí (V)	Frekvence (Hz)	Počet filtračních elementů	Materiál filtru	Elektrická zástrčka	Typ hadice ¹	Hose length (m)	Hose diameter (mm)	[model]
216E - NEL3, S50, 2.4/2.6kW, 110V, 50/60Hz, s kontrolním filtrem w/1014013	110	50/60	1	Paper	UK	PE/C	7,5	51	42421618
216E - NEL3R, S50, 230V, 50/60Hz	230	50/60	1	Paper	Euro (CEE 7/2 P+E)	PE/C	7,5	51	42421681
216E - NEL3R, S50	230	50	1	Mikrovlákno	Euro (CEE 7/2 P+E)	PE/C	7,5	51	42421600*
216E - NEL3R, S50	230	50/60	2	Papír + Mikrovlákno	Euro (CEE 7/2 P+E)	bez			42421602**
216E - NEL3R, S50. Velký kontejner 67l.	230	50/60	1	Mikrovlákno	Euro (CEE 7/2 P+E)	PE/C	7,5	51	42421604*
216E - NEL3R, S50, 2.5/2.4kW, 230V, 50/60Hz, vstup d51/76	230	50/60	1	Paper	Euro (CEE 7/2 P+E)	PE/C	7,5	51	42421621***
216E - NEL3R, S50, 2.5/2.4kW, 230V, 50/60Hz	230	50/60	1	Paper	Euro (CEE 7/2 P+E)	PE/C	5	38	42421629***
216E - NEL3RT, S50	230	50/60	2	Papír + Mikrovlákno	Euro (CEE 7/2 P+E)	PE/C	7,5	51	42421601****
216E - NEL3RT, S50, 2.5/2.4 Kw, 230V, 50/60Hz	230	50/60	1	Paper	Euro (CEE 7/2 P+E)	bez			42421680*****

*Odstranění rušivých interferencí. S čistící sadou, kartáčovou a kuželovou tryskou.

**Odstranění rušivých interferencí.

***Radio interference supression.



****Odstranění rušivých interferencí. Chladicí vzduchový filtr a termostat (75 °). S čistící sadou, kartáčovou a kuželovou tryskou.

*****Radio interference supression. Cooling airfilter and thermostitch (75 deg.)

¹ See table below

Typ hadice	Specifikace	Rozsah teplot, °C	Hadicový fitink na volném konci hadice, distribuční hadice	Hadicový fitink na volném konci hadice, přívodní hadice	Připojení hadice na naviják, distribuční hadice	Připojení hadice na naviják, přívodní hadice
PEC	Pro čistící aplikace Max podtlak 50kPa Vodivost 10 ³ to 10 ⁶ Ohm/m	-40 Deg. C. - +60 Deg. C.				

216 E

[accessory]		[partno]
	Plastový pytel S50 - 25ks s dírou	43650102
	Plastový pytel S50 - 25pcs 630x800 s dírou	43650103