

Industristøvsuger 216 E


Højkapacitet støvudsugning og -opsamling



216 luft eller elektrisk drevet industristøvsuger er en kraftig og robust tørstøvsuger egnet til komposithåndterende industri, bygge- og konstruktionsindustri og kemisk industri til håndtering af pulver og andre tørstoffer som støv, spåner og granulater. Den portable støvsuger kan udstyres med et HEPA filter.

- Cyclonisk forudskillelse
- Manuel filterrensning forlænger filterets levetid
- Høj sugeevne

Produkt navn	Industristøvsuger 216 E
Lydniveau (dB(A))	75
Installation	Indendørs
Materiale	Hus i metalplade
Metode for filterrensning	Rensning med omvendt luftstrøm
Applikation	Støv, Granulat, Grit, Røg, Spån
Volumen affaldsbeholder (l)	47
Max Luftvolumen (m ³ /h)	460
Hose length (m)	7,5
Filterareal (m ²)	2,38
Faser	1
Type af filter	Filterpatron
Maks. luftmængde (m ³ /h)	460
Noise level (dB(A))	75
Max vaccum (kPa)	-21,5
Vægt (kg)	69
Effekt (kW)	2,4



Industristøvsuger 216 E

Beskrivelse	Spænding (V)	Frekvens (Hz)	Antal filter	Filtermateriale	Udtagstype	Slangetype ¹	Slangelængde (m)	Hose diameter (mm)	Model
216E - NEL3, S50, 2.4/2.6kW, 110V, 50/60Hz, w/control filter w/1014013	110	50/60	1	Paper	UK	PE/C	7,5	51	42421618
216E - NEL3R, S50, 230V, 50/60Hz	230	50/60	1	Paper	Euro (CEE 7/2 P+E)	PE/C	7,5	51	42421681
216E - NEL3R, S50	230	50	1	Mikrofiber	Euro (CEE 7/2 P+E)	PE/C	7,5	51	42421600*
216E - NEL3R, S50	230	50/60	2	Papir + mikrofiber	Euro (CEE 7/2 P+E)	Ingen			42421602**
216E - NEL3R, S50. Stor container 67l.	230	50/60	1	Mikrofiber	Euro (CEE 7/2 P+E)	PE/C	7,5	51	42421604*
216E - NEL3R, S50, 2.5/2.4kW, 230V, 50/60Hz, indløb d51/76	230	50/60	1	Papir	Euro (CEE 7/2 P+E)	PE/C	7,5	51	42421621***
216E - NEL3R, S50, 2.5/2.4kW, 230V, 50/60Hz	230	50/60	1	Papir	Euro (CEE 7/2 P+E)	PE/C	5	38	42421629***
216E - NEL3RT, S50	230	50/60	2	Papir + mikrofiber	Euro (CEE 7/2 P+E)	PE/C	7,5	51	42421601****
216E - NEL3RT, S50, 2.5/2.4kW, 230V, 50/60Hz	230	50/60	1	Papir	Euro (CEE 7/2 P+E)	Ingen			42421680*****

*Støjskærmning (RFI). Med rengøringsæt, børste og konisk mundstykke.

**Støjskærmning (RFI).

***Støjskærmning (RFI)



****Støjskærmning (RFI). Kølende luftfilter og termoswitch (75 gr.). Med rengøringsæt, børste og konisk mundstykke.

*****Støjskærmning (RFI). Kølende luftfilter og termoswitch (75 gr.)

¹ See table below

Slangetype	Specifikation	Temperaturområde, °C	Slangekobling, fri ende distributionslange	Slangekobling, fri ende tilslutningslange	Slangtilslutning, distributionslange	Slangekobling, tilslutningslange
PEC	Til rengøring. Max vakuum 50 kPa. Ledningsevne < 10 ⁶ Ohm	-40 Deg. C. - +60 Deg. C.				

Industristøvsuger 216 E

Tilbehør		Artikelnummer
	Plastic bag S50 - 25pcs 500 x 600 mm with hole for bin balancing	43650102
	Plastic bag S50 - 25pcs 630x800 mm with hole for bin balancing	43650103