

## 216E


### Gran capacidad de extracción y de recogida de polvo



La unidad 216A neumática es un potente y robusto equipo para la limpieza industrial en seco, muy conveniente para la industrial de los materiales comiuestos, el sector de la construcción, industria química para el manejo de polvo, así como de otros materiales como granalla y granza. La unidad portatil puede ser equipado con un filtro HEPA.

- Preseparador ciclónico
- El accionamiento manual de la limpieza manual de los filtros prolonga la vida de los mismos
- Gran capacidad de extracción

Nombre de producto	216E
Nivel sonoro	75
Instalación	Interior
Material	Carcasa en chapa metálica
Tipo de método de limpieza	Impulsos de aire inverso
Application	Polvo, Granulado, Granalla, Humo, Viruta
Capacidad del contenedor (l)	47
Máximo Caudal (m <sup>3</sup> /h)	460
Longitud de manguera (m)	7.5
Superficie de filtración (m <sup>2</sup> )	2.38
Fases	1
Tipo de filtro	Cartucho
Max airflow (m <sup>3</sup> /h)	460
Noise level (dB(A))	75
Max vaccum (kPa)	-21,5
Peso (kg)	69
Potencia (kW)	2,4



## 216E

Nombre para ficha de datos	Voltaje (V)	Frecuencia (Hz)	Número de elementos filtrantes	Material filtrante	Enchufe eléctrico	Tipo de manguera <sup>1</sup>	Hose length (m)	Hose diameter (mm)	Modelo
216E - NEL3, S50, 2,4 / 2,6 kW, 110 V, 50 / 60Hz, control del filtro / 1014013	110	50/60	1	Paper	UK	PE/C	7,5	51	42421618
216E - NEL3R, S50, 230V, 50 / 60Hz	230	50/60	1	Paper	Euro (CEE 7/2 P+E)	PE/C	7,5	51	42421681
216E - NEL3R, S50	230	50	1	Microfibre	Euro (CEE 7/2 P+E)	PE/C	7,5	51	42421600*
216E - NEL3R, S50	230	50/60	2	Paper + Microfibre	Euro (CEE 7/2 P+E)	Sin			42421602**
216E - NEL3R, S50. Contenedor grande 67 L.	230	50/60	1	Microfibre	Euro (CEE 7/2 P+E)	PE/C	7,5	51	42421604*
216E - NEL3R, S50, 2,5 / 2,4 kW, 230 V, 50 / 60Hz, entrada D = 51/76	230	50/60	1	Paper	Euro (CEE 7/2 P+E)	PE/C	7,5	51	42421621**
216E - NEL3R, S50, 2,5 / 2,4 kW, 230 V, 50 / 60Hz	230	50/60	1	Paper	Euro (CEE 7/2 P+E)	PE/C	5	38	42421629**
216E - NEL3RT, S50	230	50/60	2	Paper + Microfibre	Euro (CEE 7/2 P+E)	PE/C	7,5	51	42421601***
216E - NEL3RT, S50, 2,5 / 2,4 kW, 230 V, 50 / 60Hz	230	50/60	1	Paper	Euro (CEE 7/2 P+E)	Sin			42421680****

\*Supresión de interferencias de radio. Con kit de limpieza, cepillo y boquilla cónica.

\*\*Supresión de interferencias de radio.



\*\*\*Supresión de interferencias de radio. Enfriamiento de filtro de aire e interruptor térmico (75 gr.). Con kit de limpieza, cepillo y boquerel cónico.

\*\*\*\*Supresión de interferencias de radio. Enfriamiento de filtro de aire e interruptor térmico (75 gr.)

<sup>1</sup> See table below

Tipo de manguera	Especificación	Rango de temperatura, °C	Acoplamiento de manguera en extremos libre, manguera de distribución	Acoplamiento de manguera en extremos libre, manguera de entrada	Manguera de conexión en enrollador, manguera de distribución	Manguera de conexión en enrollador, manguera de entrada
PEC	Para aplicaciones de limpieza. Máximo vacío 50kPa. Conductividad < 10 <sup>-6</sup> Ohm	-40 Deg. C. - +60 Deg. C.				

## 216E

Accesorio		Referencia
	Bolsa de plástico S50 - 25 piezas de 500 x 600 mm con agujero para el el contenedor	43650102
	Bolsa de plástico S50 - 25 piezas de 630x800 mm con agujero para el el contenedor	43650103