

216 E


Høykapasitets støvavsug og -oppsamling



216 luft- eller elektriskdrevet industristøvsuger er en kraftig og robust enhet som passer for kompositthåndtering, bygge- og industribransjen samt kjemikalieindustrien som håndterer pulver og andre tørre materialer som støv, grus og granulater. Den mobile støvbeholderen kan utstyres med et HEPA-filter.

- Syklonisk utskilling
- Manuell filterrengjøring forlenger filterets levetid
- Høy sugekapasitet

Produktnavn	216 E
Støynivå (dB(A))	75
Installasjon	Innendørs
Materiale	Metallchassis
Rengjøringsmetode, filter	Rensing med reversert luft
Bruksområde	Støv, [granulate], [grit], Røyk, [swarf]
Volum, støvbeholder (L)	47
Maks. luftstrøm (m ³ /t)	460
Hose length (m)	7.5
Filterområdet (m ²)	2.38
Antall fiber	1
Filtertype	Kassettfilter
Max airflow (m ³ /h)	460
Noise level (dB(A))	75
Max vaccum (kPa)	-21,5
Vekt (kg)	69
Kraft (kW)	2,4



Granulate Grit Røyk Swarf Støv

216 E

Navn på datablad	Spenning (V)	Frekvens Hz	Antall filterelementer	Filtermateriale	Elektrisk plugg	Slangetype ¹	Hose length (m)	Hose diameter (mm)	Model
216E - NEL3,S50,2,4/2, 6 kW,110 V,50/60 Hz,m/kontrollfilter m/1014013	110	50/60	1	Paper	UK	PE/C	7,5	51	42421618
216E - NEL3R,S50,230 V,50/60 Hz	230	50/60	1	Paper	Euro (CEE 7/2 P+E)	PE/C	7,5	51	42421681
216E - NEL3R,S50	230	50	1	Microfiber	Euro (CEE 7/2 P+E)	PE/C	7,5	51	42421600*
216E - NEL3R,S50	230	50/60	2	Paper + Microfiber	Euro (CEE 7/2 P+E)	Ingen			42421602**
216E - NEL3R,S50 . Stor beholder 67l.	230	50/60	1	Microfiber	Euro (CEE 7/2 P+E)	PE/C	7,5	51	42421604*
216E - NEL3R,S50,2,5/ 2,4kW,230 V,50/60 Hz,innløp d51/76	230	50/60	1	Paper	Euro (CEE 7/2 P+E)	PE/C	7,5	51	42421621**
216E - NEL3R,S50,2,5/ 2,4kW,230 V,50/60 Hz	230	50/60	1	Paper	Euro (CEE 7/2 P+E)	PE/C	5	38	42421629**
216E - NEL3RT,S50	230	50/60	2	Paper + Microfiber	Euro (CEE 7/2 P+E)	PE/C	7,5	51	42421601***
216E - NEL3RT,S50,2,5 /2,4 Kw,230 V,50/60 Hz	230	50/60	1	Paper	Euro (CEE 7/2 P+E)	Ingen			42421680****

*Demping av radioforstyrrelser. Med rengjøringssett,børste og konisk munnstykke.

**Demping av radioforstyrrelser.



***Demping av radioforstyrrelser. Kjølefilter og termobryter (75 gr.). Med rengjøringssett,børste og konisk munnstykke.

****Demping av radioforstyrrelser. Kjølefilter og termobryter (75 gr.)

¹ See table below

Slangetype	Spesifikasjon	Temperaturområde (°C)	Endekobling, distribusjonsslange	Endekobling, innløpsslange	Slangetilkobling på trommel, distribusjonsslange	Slangetilkobling på trommel, innløpsslange
PEC	For generell rengjøring. Maks vakuüm -50kPa. Ledningsevne 10 ⁻³ to 10 ⁺⁶ Ohm/m	-40 Deg. C. - +60 Deg. C.				

216 E

Tilbehør		Artikkelnummer
	Plastic bag S50 - 25pcs 500 x 600 mm with hole for bin balancing	43650102
	Plastic bag S50 - 25pcs 630x800 mm with hole for bin balancing	43650103