

216 E


En kraftig stoftavskiljare för de flesta sugbehov av torra material.



216 luft- eller eldrivna industridammsugaren är en kraftfull och robust industridammsugare som lämpar sig för kompositthanteringsbranschen, byggbranschen och kemiindustrin hanterar pulver och andra torra material såsom damm, grus och granulat. Den bärbara dammuppsamlare kan utrustas med ett HEPA-filter.

- Cyklonisk förseparering
- Manuell filterrengöring förlänger filtrets livslängd
- Hög utsugskapacitet

Produkt namn	216 E
Ljudnivå (dB(A))	75
Installation	Inomhus
Material	Hölje i metall
Metod för filterrensning	Atmosfärstrycksrensning
Applikation	Stoft, Granulat, Grus, Rök, Spån
Volym stoftbehållare (l)	47
Max Luftflöde (m ³ /h)	460
Slanglängd (m)	7,5
Filterarea (m ²)	2,38
Faser	1
Typ av filter	Patron
Max luftflöde (m ³ /h)	460
Ljudnivå (dB(A))	75
Max vaccum (kPa)	-21,5
Vikt (kg)	69
Effekt (kW)	2,4



216 E

Beskrivning	Matningsspänning (V)	Frekvens (Hz)	Antal filter	Filtermaterial	Uttagstyp	Slangtyp ¹	Slanglängd (m)	Slangdimension (mm)	Model
216E - NEL3, S50, 2,4/2,6 kW, 110 V, 50/60 Hz, med kontrollfilter med 1014013	110	50/60	1	Papper	UK	PE/C	7,5	51	42421618
Sugtopp 216E - NEL3R, S50, 230 V, 50/60 Hz	230	50/60	1	Papper	Euro (CEE 7/2 P+E)	PE/C	7,5	51	42421681
216E - NEL3R, S50	230	50	1	Mikrofiber	Euro (CEE 7/2 P+E)	PE/C	7,5	51	42421600*
216E - NEL3R, S50	230	50/60	2	Papper + Mikrofiber	Euro (CEE 7/2 P+E)	Ingen			42421602**
216E - NEL3R, S50. Stor container 67 l	230	50/60	1	Mikrofiber	Euro (CEE 7/2 P+E)	PE/C	7,5	51	42421604***
216E - NEL3RT, S50, 2,5/2,4 kW, 230 V, 50/60 Hz, inlopp d51/76	230	50/60	1	Papper	Euro (CEE 7/2 P+E)	PE/C	7,5	51	42421621**
216E - NEL3R, S50, 2,5/2,4 kW, 230 V, 50/60 Hz	230	50/60	1	Papper	Euro (CEE 7/2 P+E)	PE/C	5	38	42421629**
216E - NEL3RT, S50	230	50/60	2	Papper + Mikrofiber	Euro (CEE 7/2 P+E)	PE/C	7,5	51	42421601****
216E - NEL3RT, S50, 5,2/2,4 kW, 230 V, 50/60 Hz	230	50/60	1	Papper	Euro (CEE 7/2 P+E)	Ingen			42421680*****

*Radioavstörd. Med städset, borste, koniskt och tandat munstycke

**Radioavstörd.

***Radioavstörd. Med städset, borste och koniskt munstycke.



****Radioavstörd. Kylluftfilter och termoswitch (75°). Med städset, borste och koniskt munstycke.

*****Radioavstörd. Kylluftfilter och termoswitch (75°).

¹ See table below

Slangtyp	Specifikation	Temperatur område, °C	Slangkoppling, fri ände distributionsslang	Slangkoppling, fri ände anslutningsslang	Slanganslutning på upprullare, distributionsslang	Slangkoppling på upprullare, anslutningsslang
PEC	För städning Max vacuum 50 kPa Ledningsförmåga < 10 ⁻⁶ Ohm	-40 Deg. C. - +60 Deg. C.				

216 E

Tillbehör		Artikelnummer
	Plastsäck S50 - 25 st 500x600 mm med hål för silobalansering	43650102
	Plastsäck S50 - 25 st 630x800 mm med hål för silobalansering	43650103