

เครื่องดูดอากาศเคลื่อนย้ายได้ความดันสูง รุ่น 216 E

ประสิทธิภาพในการดูดสูงสุด



เครื่องดูดอากาศ รุ่น 216 ด้วยระบบแรงลมหรือระบบไฟฟ้า สำหรับการดูดฝุ่นแห้ง

มีประสิทธิภาพการทำความสะอาดสูงและโครงสร้างแข็งแรง เหมาะกับใช้งานทำความสะอาดพื้นที่ประเภท ฝุ่น เม็ดกรวดในอุตสาหกรรม งานอาคาร งานก่อสร้าง งานเกี่ยวกับสารเคมีและอื่น ๆ อุปกรณ์เสริม ตัวกรอง HEPA ช่วยให้การกรองฝุ่นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

- วิธีการแยกชั้นต้นของไซโคลอน
- ทำความสะอาดแบบ manual เพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่อง
- ความสามารถในการดูดสูง

Product name	เครื่องดูดอากาศเคลื่อนย้ายได้ความดันสูง รุ่น 216 E
Noise level (dB(A))	75
Installation	ในอาคาร
Material	โครงสร้างผลิตจากแผ่นเหล็กโลหะ
Filter cleaning method	เป่าอากาศแบบไหลย้อน
Application	ฝุ่น, เมล็ด, กรวด, ควีน, เศษ
Dustbin volume (l)	47
Max Airflow (m ³ /h)	460
Hose length (m)	7.5
Filter Area (m ²)	2.38
Power Voltage (V)	230
No of phases	1
Filter type	ไส้กรองแบบตลับ
Electric plug	ยุโรป (CEE 7/2 P+E)
Max airflow (m ³ /h)	460
Noise level (dB(A))	75
Max vaccum (kPa)	-21,5
Weight (kg)	69
Power (kW)	2,4



เครื่องดูดอากาศเคลื่อนย้ายได้ความดันสูง รุ่น 216 E

Description	Frequency (Hz)	Number of filter elements	Filter material	Type of hose ¹	Hose length (m)	Hose diameter (mm)	รุ่น
216E - NEL3R, S50, 230V, 50/60Hz	50/60	1	Paper	PE/C	7,5	51	42421681
216E - NEL3R, S50	50	1	Microfibre	PE/C	7,5	51	42421600*
216E - NEL3R, S50	50/60	2	Paper + Microfibre	-			42421602**
216E - NEL3R, S50 . Large container 67l.	50/60	1	Microfibre	PE/C	7,5	51	42421604*
216E - NEL3R, S50, 2.5/2.4kW, 230V, 50/60Hz, inlet d51/76	50/60	1	Paper	PE/C	7,5	51	42421621**
216E - NEL3R, S50, 2.5/2.4kW, 230V, 50/60Hz	50/60	1	Paper	PE/C	5	38	42421629**
216E - NEL3RT, S50	50/60	2	Paper + Microfibre	PE/C	7,5	51	42421601***
216E - NEL3RT, S50, 2.5/2.4 Kw, 230V, 50/60Hz	50/60	1	Paper	-			42421680****

*Radio interference suppression. With cleaning set, brush and conical nozzle.

**Radio interference suppression.



***Radio interference suppression. Cooling airfilter and thermoswitch (75 deg.). With cleaning set, brush and conical nozzle.

****Radio interference suppression. Cooling airfilter and thermoswitch (75 deg.)

¹ See table below

Hose type	Specification	Temperature range, °C	Hose fittings in free hose end, distribution hose	Hose fitting on free hose end, inlet hose	Hose connection on reel, distribution hose	Hose connection on reel, inlet hose
PEC	สำหรับการใช้งานทำความสะอาด แม่เหล็ก 50 กิโลปาสคาลสูญญากาศ การนำ <10 ^ 6 โอน์ม	-40 Deg. C. - +60 Deg. C.				

เครื่องดูดอากาศเคลื่อนย้ายได้ความดันสูง รุ่น 216 E

อุปกรณ์เสริม		หมายเลขชิ้นส่วน
	Plastic bag S50 - 25pcs 500 x 600 mm with hole for bin balancing	43650102
	Plastic bag S50 - 25pcs 630x800 mm with hole for bin balancing	43650103