

Kalk-feeder type NFKG-70

Kalk-feeder type NFKG-70 er indbygget som et delelement i et filtersystem, som sørger for, at der doseres en forbelægning af kalk ind i filteret. Tilsætningen af kalk sikrer en stabil funktion af filteret og forhindrer tilstopning af det filtrerede materiale.



Kalk-feeder type NFKG-70 indeholder ca. 70 kg kalk og er udstyret med en niveauindikator, der indikerer mangel på kalk. Kalk-feederen tilfører cirka 15 g kalk pr. bevægelse, afhængigt af kalkens fugtighed.

Typisk dosering er ca. 1 g/m³ luft. Dette giver f.eks. 1 slag pr. 54 sekunder ved 1000 m³/t og 1 slag pr. 11 sekunder ved 5000 m³/h. Den optimale dosering afhænger af applikationen. Styringen er forudindstillet til at give en kontinuerlig tilførsel af kalk i ca. 5 minutter ved opstart af filteret for at mætte filtermaterialet.

Kalk-feeder type NFKG-70 leveres uden blandekammer (T-kanal), som skal bestilles separat.




- Forhindrer tilstopning af det filtrerede materiale.
- Sikrer stabil filterfunktion
- Indbygget niveauindikator for at undgå mangel på kalk

Produkt navn	Kalk-feeder type NFKG-70
Installation	Indendørs
Materiale	Malet metalplade RAL 5009
Further technical data	Lydniveau (baseret på EN ISO 11201): 73,5 dB(A)



Kalk-feeder type NFKG-70

Kalk-feeder type NFKG-70

Tilbehør		Artikelnummer
	Kalk-feeder - mixe-kammer Ø100	73008624
	Kalk-feeder - mixe-kammer Ø160	73000126
	Kalk-feeder - mixe-kammer Ø200	73100001

Kalk-feeder type NFKG-70

