

## Wąż ssący PU 12

Transparent polyurethane hose, t = 1.2.  
Reinforced with embedded steel helix.


















Wytrzymały wąż, gładki wewnątrz. Odpowiedni do transportowania materiałów ściernych takich jak śrut, opiłki oraz pył włókna szklanego. Wysoka odporność na zużycie i starzenie. Wysoka odporność na działanie paliw, olejów, rozpuszczalników, chemikaliów i smarów.

- Przezroczysty wąż poliuretanowy, t = 1.2.
- Wzmocniony wewnętrzną stalową spiralą
- Zakres temp.: -40° to +90 °C.


Nazwa produktu	Wąż ssący PU 12
Wyjaśnienie do danych technicznych	Couplings included, Ø 51 mm



## Wąż ssący PU 12

Zdjęcie	Nazwa na karcie charakterystyki	Max vaccum (kPa)	średnica (mm)	Długość (m)	Model
	Wąż PU12 Ø 38 dł = 5 m	95	38	5	43831018
	Wąż PU12 Ø 38 dł = 10m	95	38	10	43831019
	Wąż PU12-38 dł = 20 m	95	38	20	43831001
	Wąż PU12 Ø 51 dł = 7,5 m ze złączami	93	51	7,5	43832102*
	Wąż PU12 Ø 51 dł = 10 m ze złączami	93	51	10	43832200*
	Wąż PU12 Ø 51 dł = 20m	93	51	20	43832300
	Wąż PU12 Ø 51 dł = 5 m	93	51	5	43832500
	Wąż PU12 Ø 51 dł = 10m	93	51	10	43832600
					43832304
	Wąż PU12 Ø 63 dł = 10m	75	63	10	43833001
	Wąż PU12 Ø 63 dł = 20m	75	63	20	43833100
	Wąż PU12 Ø 63 dł = 5 m	75	63	5	43833200
	Wąż PU12 Ø 76 dł = 10m	61	76	10	43834200
	Wąż PU12 Ø 76 dł = 20m	61	76	20	43834300
	Wąż PU12 Ø 102 dł = 10m	40	102	10	43835001

# Wąż ssący PU 12

Zdjęcie	Nazwa na karcie charakterystyki	Max vaccum (kPa)	średnica (mm)	Długość (m)	Model
	Wąż PU12 Ø152 dł = 10m	20	152	10	43836001

\*Couplings included, Ø51 mm

# Wąż ssący PU 12

Akcesoria		Nr części
	Półka na wąż	40195450
	Półka na wąż	40195451
	Półka na wąż 120m200x160	40195452
	Półka do kompletu do odkurzania	40196370
	Hose clamp 85	40903030
	Hose clamp 56	40903170
	Hose clamp 75	40903180
	Hose clamp 112	40903210
	Hose clamp 104-112 ABA Robust	40903270