

สายท่อรุ่น Suction hose PU 12

Transparent polyurethane hose, t = 1.2.
Reinforced with embedded steel helix.


















ขอบเขตการใช้งาน: สายรัดที่แข็งแรงและเรียบ
เหมาะสำหรับวัสดุกัดกร่อน เช่นการกัดกร่อนฝุ่น กรวดและฝุ่นใยแก้ว
ความทนต่อการสึกหรอ
และทนต่อน้ำมันเชื้อเพลิงตัวทำลายสารเคมีและจาระบีได้ดี

- ท่อพลาสติก polyurethane ใส ความหนา 1.2 มม.
- เสริมด้วยเหล็กเกลียวฝัง
- อุณหภูมิ ช่วง: -40 ° ถึง 90 ° C


Product name	สายท่อรุ่น Suction hose PU 12
Note	Couplings included, Ø 51 mm



สายท่อรุ่น Suction hose PU 12





รูปภาพ	Description	Max vaccum (kPa)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (mm)	Length (m)	รุ่น
	Hose PU12 Ø 38 L=5m	95	38	5	43831018
	Hose PU12 Ø 38 L=10m	95	38	10	43831019
	Hose PU12-38 L=20m	95	38	20	43831001
	Hose PU12 Ø 51 L=7,5m w. couplings	93	51	7,5	43832102*
	Hose PU12 Ø 51 L=10m w. couplers	93	51	10	43832200*
	Hose PU12 Ø 51 L=20m	93	51	20	43832300
	Hose PU12 Ø 51 L=5m	93	51	5	43832500
	Hose PU12 Ø 51 L=10m	93	51	10	43832600
					43832304
	Hose PU12 Ø 63 L=10m	75	63	10	43833001
	Hose PU12 Ø 63 L=20m	75	63	20	43833100
	Hose PU12 Ø 63 L=5m	75	63	5	43833200
	Hose PU12 Ø 76 L=10m	61	76	10	43834200
	Hose PU12 Ø 76 L=20m	61	76	20	43834300
	Hose PU12 Ø 102 L=10m	40	102	10	43835001

สายท่อรุ่น Suction hose PU 12

รูปภาพ	Description	Max vaccum (kPa)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (mm)	Length (m)	รุ่น
	Hose PU12 Ø 152 L=10m	20	152	10	43836001

*Couplings included, Ø 51 mm

สายท่อรุ่น Suction hose PU 12

อุปกรณ์เสริม		หมายเลขชิ้นส่วน
	Hose Shelf 30M 115x70	40195450
	Hose Shelf 60M 150x110	40195451
	Hose Shelf 120M 200x160	40195452
	Hose & Add.shelf	40196370
	Hose clamp 85	40903030
	Hose clamp 56	40903170
	Hose clamp 75	40903180
	Hose clamp 112	40903210
	Hose clamp 104-112 ABA Robust	40903270