

PU 12型抽排软管

Transparent polyurethane hose, t = 1.2.
Reinforced with embedded steel helix.

应用领域：坚固软管，内侧平滑。适用于运输摩擦性材料。如喷砂砂粒，切屑以及玻璃纤维粉尘。具有非常好的耐磨损和抗老化能力。对燃油机油，溶剂和化学制品，油脂都有很好的耐受力。


















透明聚氨酯软管，t = 1.2。
内置螺旋形钢丝增加强度
温度范围：-40° ~ +90° C.


品名	PU 12型抽排软管
技术数据声明	Couplings included, 51 mm



PU 12型抽排软管

[image]	产品名称	Max vaccum (kPa)	直径 (mm)	Length (m)	产品编号
	Hose PU12 38 L=5m	95	38	5	43831018
	Hose PU12 38 L=10m	95	38	10	43831019
	Hose PU12-38 L=20m	95	38	20	43831001
	软管 PU12 51 L=7,5m w. 接头	93	51	7,5	43832102*
	Hose PU12 51 L=10m w. couplers	93	51	10	43832200*
	软管 PU12 51 L=20m	93	51	20	43832300
	软管 PU12 51 L=5m	93	51	5	43832500
	软管 PU12 51 L=10m	93	51	10	43832600
					43832304
	软管 PU12 63 L=10m	75	63	10	43833001
	软管 PU12 63 L=20m	75	63	20	43833100
	软管 PU12 63 L=5m	75	63	5	43833200
	软管 PU12 76 L=10m	61	76	10	43834200
	软管 PU12 76 L=20m	61	76	20	43834300
	Hose PU12 102 L=10m	40	102	10	43835001

PU 12型抽排软管

[image]	产品名称	Max vaccum (kPa)	直径 (mm)	Length (m)	产品编号
	Hose PU12 152 L=10m	20	152	10	43836001

*Couplings included, 51 mm

PU 12型抽排软管

附件		产品编号
	软管架, 30M 115x70	40195450
	软管架, 60M 150x110	40195451
	软管架, 120M, 200x160	40195452
	软管& 清灰套件支架	40196370
	软管夹, 85	40903030
	软管夹, 56	40903170
	软管管箍 Φ 75mm	40903180
	软管管箍 112	40903210
	坚固型软管夹, 104-112 ABA	40903270