

Sugeslange PE/C



Anvendelsesområder: Let og fleksibel udsugningsslange. Særlig velegnet til rengøring, og til formål, hvor der kræves særlig konduktivitet af statisk elektricitet.



- Homogent ledende slange.
- Max. vakuum: 50 kPa.
- Temp. område: -40 °C til +60 °C.
- Ledningsevne < $10^6 \Omega/m$

Produkt navn	Sugeslange PE/C
Max Vakuum (kPa)	50
Max vaccum (kPa)	50

Sugeslange PE/C

Billede	Beskrivelse	Diameter (mm)	Længde (m)	Model
	Slange PE/C Ø 25 L=15m	25	15	40160305
	Slange PE/C Ø 32 L=5m	32	5	40160311
	Slange PE/C Ø 32 L=10m	32	10	40160313
	Slange PE/C Ø 32 L=15m	32	15	40160315
	Slange PE/C Ø 38 L=5m	38	5	40160321
	Slange PE/C Ø 38 L=10m	38	10	40160322
	Slange PE/C Ø 38 L=15m	38	15	40160323
	Slange PE/C-51 L=5m	51	5	40160331
	Slange PE/C-51 L=15m	51	15	40160333
	Slange PE/C Ø51 L=10m	51	10	40160334
	Slange PE/C-51 L=30m	51	30	40160335
	Slange PE/C med slangekoblinger	38	5	40160390*
	Slange PE/C med slangekoblinger	50	5	40160400**
	Slange PE/C-38 L=5m med slangekoblinger	38	5	43811001***
	Slange PE/C-51 L=7,5m med slangekoblinger	51	7,5	43812103**

Sugeslange PE/C










Billede	Beskrivelse	Diameter (mm)	Længde (m)	Model
	Slange PE/C-51 L=10m med slangekoblinger	51	10	43812200**
	Slange PE/C-63 L=10m			40375955

*Koblinger inkluderet (M40 & F40)

**Koblinger inkluderet Ø 51 mm

***Couplings included

Sugeslange PE/C

Tilbehør		Artikelnummer
	Slangeophæng 30 mtr. 115 x 70	40195450
	Slangeophæng 60M 150x110	40195451
	Slangeophæng 120M 200x160	40195452
	Slange og tilbehørshylde	40196370
	Slangebånd 85	40903030
	Slangebånd 56	40903170
	Slangebånd 75	40903180
	Slangebånd 112	40903210
	Slangebånd 104-112 ABA Robust	40903270
	Endemuffe PE ø38 antistatisk, med han kobling	43819012
	Endemuffe PE ø38 antistatisk med hun kobling	43819013