

Всасывающий шланг PE/C



Применение: легкий и гибкий всасывающий шланг. В основном, используется для уборки и при высоких требованиях по проводимости для снятия статического электричества.

- Токопроводящий шланг с гладкой внутренней поверхностью.
- Максимальное разрежение 50 кПа.
- Температурный диапазон: -40 °С..+60 °С.
- Электропроводность < 106Ω.

Наименование товара	Всасывающий шланг PE/C
Макс. разрежение (кПа)	50
Max vacuum (кПа)	50

Всасывающий шланг PE/C

[image]	Название листа технических данных	диаметр (mm)	Length (m)	[model]
	Hose PE/C Ø 25 L=15m	25	15	40160305
	Hose PE/C Ø 32 L=5m	32	5	40160311
	Hose PE/C Ø 32 L=10m	32	10	40160313
	Hose PE/C Ø 32 L=15m	32	15	40160315
	Hose PE/C Ø 38 L=5m	38	5	40160321
	Hose PE/C Ø 38 L=10m	38	10	40160322
	Hose PE/C Ø 38 L=15m	38	15	40160323
	Hose PE/C Ø 51 L=5m	51	5	40160331
	Hose PE/C Ø 51 L=15m	51	15	40160333
	Hose PE/C Ø 51 L=10m	51	10	40160334
	Hose PE/C Ø 51 L=30m	51	30	40160335
	Hose PE/C with couplers	38	5	40160390*
	Hose PE/C with couplers	50	5	40160400**
	Шланг PE / C-51 L = 5 м с муфтами	38	5	43811001***
	Шланг PE / C-51 L = 7,5 м с муфтами	51	7,5	43812103****

Всасывающий шланг PE/C

[image]	Название листа технических данных	диаметр (mm)	Length (m)	[model]
	Шланг PE / C-51 L = 10 м с муфтами	51	10	43812200****
	Hose PE/C-63 L=10m			40375955










*Couplings included (M40 & F40)

**Couplings included Ø 51 mm

***Соединительные муфты

****Соединительные муфты Ø 51 мм

Всасывающий шланг PE/C

	[accessory]	[partno]
	Hose Shelf 30M 115x70	40195450
	Hose Shelf 60M 150x110	40195451
	Hose Shelf 120M 200x160	40195452
	Hose & Add.shelf	40196370
	Hose clamp 85	40903030
	Hose clamp 56	40903170
	Hose clamp 75	40903180
	Hose clamp 112	40903210
	Hose clamp 104-112 ABA Robust	40903270
	Концевая втулка антистат. PE d38 с мужским соед.	43819012
	Концевая втулка антистат. PE d38 с женским соед.	43819013