

Sugslang PE/C



Användningsområde: Lätt och smidig sugslang. Lämplig främst för städning och där exceptionellt bra ledningsförmåga av statisk elektricitet krävs.



- Homogent ledande slang.
- Max. vakuüm: 50 kPa.
- Temp. område: -40 °C till +60°C.
- Ytresistans <math>< 10^6 \Omega/m</math>

Produkt namn	Sugslang PE/C
Max Vakuüm (kPa)	50
Max vaccum (kPa)	50

Sugslang PE/C

Bild	Beskrivning	Diameter (mm)	Längd (m)	Model
	Slang PE/C Ø25 L=15 m	25	15	40160305
	Slang PE/C Ø32 L=5 m	32	5	40160311
	Slang PE/C Ø32 L=10 m	32	10	40160313
	Slang PE/C Ø32 L=15 m	32	15	40160315
	Slang PE/C Ø38 L=5 m	38	5	40160321
	Slang PE/C Ø38 L=10 m	38	10	40160322
	Slang PE/C Ø38 L=15 m	38	15	40160323
	Slang PE/C Ø51 L=5 m	51	5	40160331
	Slang PE/C Ø51 L=15 m	51	15	40160333
	Slang PE/C Ø51 L=10 m	51	10	40160334
	Slang PE/C Ø51 L=30 m	51	30	40160335
	Slang PE/C med kopplingar	38	5	40160390*
	Slang PE/C med kopplingar	50	5	40160400**
	Slang PE/C-38 L=5m m koppling	38	5	43811001***
	Slang PE/C-51 L=7,5m med kopplingar	51	7,5	43812103**

Sugslang PE/C










Bild	Beskrivning	Diameter (mm)	Längd (m)	Model
	Hose PE/C-51 L=10m med kopplingar	51	10	43812200**
	Slang PE/C-63 L=10m			40375955

*Kopplingar medföljer

**Kopplingar medföljer, Ø 51 mm

***Couplings included

Sugslang PE/C

Tillbehör		Artikelnummer
	Slanghylla 30 m 115x70	40195450
	Slanghylla 60 m 150x110	40195451
	Slanghylla 120 m 200x160	40195452
	Slang & Tillbehörshylla	40196370
	Slangklämma 85	40903030
	Slangklämma 56	40903170
	Slangklämma 75	40903180
	Slangklämma 112	40903210
	Slangklämma ABA Robust 104-112	40903270
	Ändhylsa PE d38 antistatisk med hane	43819012
	Ändhylsa PE d38 antistatisk med hona	43819013