

## Sugeslange PE

---

Anvendelsesområder: Enkelt sugeslange, hovedsageligt beregnet til enkel rengøring. Slangen er ikke ledende.














- Temp. område: -40 til +60 °C.
- Max. vakuüm: 50 kPa.

Produkt navn	Sugeslange PE
Max vaccum (kPa)	50

# Sugeslange PE

Billede	Beskrivelse	Diameter (mm)	Længde (m)	Model
	Slange PE Ø 25, længde 10m	25	10	40160712
	Slange PE Ø 32, længde 10m	32	10	40160722
	Slange PE Ø 38, længde 5m	38	5	40160731
	Slange PE Ø 38, længde 10m	38	10	40160733
	Slange PE Ø 38, længde 20m	38	20	40160735
	Slange PE Ø 51, længde 5m	51	5	40160741
	Slange PE Ø 32, længde 5m	32	5	40375953
	Slange PE Ø 38, længde 5m med slangekoblinger	38	5	40160370
	Slange PE Ø 50, længde 5m med slangekoblinger	50	5	40160380
	Slange PE Ø 51, længde 10m	51	10	40160743
	Slange PE Ø 51, længde 20m	51	20	40160745
	PEFA slange Ø 51, længde 20m			43812300
	PE slange Ø 51, 0,75m med han/hun slangekoblinger			43812400
	PR slange Ø 51, længde 1,35 m med han/hun slangekoblinger			43812500

## Sugeslange PE

Tilbehør		Artikelnummer
	Slangeophæng 30 mtr. 115 x 70	40195450
	Slangeophæng 60M 150x110	40195451
	Slangeophæng 120M 200x160	40195452
	Slange og tilbehørshylde	40196370
	Slangebånd 85	40903030
	Slangebånd 56	40903170
	Slangebånd 75	40903180
	Slangebånd 112	40903210
	Slangebånd 104-112 ABA Robust	40903270
	Endemuffe PE ø32, antistatisk	43819001
	Endemuffe ø38, PE, antistatisk	43819011