

Saugschlauch PE

Saugschlauch PE

Anwendungsbereiche: Einzelabsaugschlauch, hauptsächlich bestimmt für einfache Reinigungsarbeiten. Der Schlauch ist nicht leitfähig.














- Temperaturbereich: -40° bis +60 °C.
- max. Unterdruck 50kPa

Produktname	Saugschlauch PE
Max. Vakuum	50

Saugschlauch PE

Bild	Beschreibung	Durchmesser (mm)	Length (m)	Modell
	Schlauch PE Ø 25, Länge 10 m	25	10	40160712
	Schlauch PE Ø 32, Länge 10 m	32	10	40160722
	Schlauch PE Ø 38, Länge 5 m	38	5	40160731
	Schlauch PE Ø 38, Länge 10 m	38	10	40160733
	Schlauch PE Ø 38, Länge 20 m	38	20	40160735
	Schlauch PE Ø 51, Länge 5 m	51	5	40160741
	Schlauch PE Ø 32, Länge 5 m	32	5	40375953
	Schlauch PE Ø 38, Länge 5 m mit Kupplung	38	5	40160370
	Schlauch PE Ø 50, Länge 5 m mit Kupplung	50	5	40160380
	Hose PE Ø 51 , length 10m	51	10	40160743
	Hose PE Ø 51 , length 20m	51	20	40160745
	PEFA Schlauch d51 20 m			43812300
	0,75 m Verbindungsschlauch d=51			43812400
	1,35 m Verbindungsschlauch d=51			43812500

Saugschlauch PE

Zubehör		Artikelnummer
	Schlauchaufhängung 115x70 f. 5m Ø38	40195450
	Schlauchaufhängung 150x110 f. 10m Ø38	40195451
	Schlauchaufhängung 200x160 f. 10m Ø 50mm	40195452
	Schlauch- Und Zubehöraufhängung	40196370
	Schlauchschelle	40903030
	Schelle 56	40903170
	Schlauchschelle - Pos. 9 Ø75	40903180
	Schlauchschelle Ø 112	40903210
	Aba Schlauchklemme	40903270
	Endmanschette PE d32, antistatisch	43819001
	Endmanschette d38, pe, antistatisch	43819011