

Wąż ssący FS











Elastyczny wąż ze stalową spiralą rozładowującą napięcie statyczne. Głównie stosowany do odciągania zanieczyszczeń z obszaru pracy narzędzi ręcznych i ramion balansowych.

- Zakres temp.: 0 to +80 °C.
- Maks. wartość podciśnienia 60 kPa.












Nazwa produktu	Wąż ssący FS
Max vaccum (kPa)	60
Długość (m)	15



Wąż ssący FS

Zdjęcie	Nazwa na karcie charakterystyki	średnica (mm)	Model
	Wąż FS-25 dł = 15 m ze spiralą	25	40160102
	Wąż FS-32 dł = 15 m ze spiralą	32	40160152
	Wąż FS-38 dł = 15 m ze spiralą	38	40160202
	Wąż FS-44 dł = 15 m ze spiralą	44	40160223
	Wąż FS-51 dł = 15 m ze spiralą	51	40160252
	Wąż FS-63 dł = 15 m ze spiralą	63	40160263
	Wąż FS-38 dł = 5 m ze złączem		40160350
	Wąż FS-50 dł = 5 m ze złączem		40160360

Wąż ssący FS

Akcesoria		Nr części
	Półka na wąż	40195450
	Półka na wąż	40195451
	Półka na wąż 120m200x160	40195452
	Półka do kompletu do odkurzania	40196370
	Hose clamp 85	40903030
	Hose clamp 56	40903170
	Hose clamp 75	40903180
	Hose clamp 112	40903210
	Hose clamp 104-112 ABA Robust	40903270
	Ball valve 38 typ 353 PVC cpl.	40615210
	Zawór kulowy do węży Ø44 mm	40376978