

## Saugschlauch PVC

### Saugschlauch PVC

---






Anwendungsbereiche: Absaugschlauch für Reinigungsarbeiten, Förderschlauch. Sehr gute Widerstandsfähigkeit und Alterungsbeständigkeit, robuster Schlauch, innen glatt. Resistent gegen Öle, Lösemittel, Kühlschmiermittel, Chemikalien und Fett.

- Temperaturbereich: -20° bis +70 °C.

Produktname	Saugschlauch PVC
Max. Vakuum	84
Durchmesser (mm)	51

## Saugschlauch PVC

Bild	Beschreibung	Length (m)	Modell
	PVC Schlauch, Ø 51 mm. Länge 10 m mit Kupplungen	10	43822200*
	PVC Schlauch, Ø 51 mm. Länge 25 m	25	43822300**
	PVC Schlauch, Ø 51 mm. Länge 25 m mit antistatisch Kupplungen	25	43822301***
	PVC Schlauch, Ø 51 mm. Länge 7,5 m mit antistatischer Kupplungen	7,5	43822600****










\*Kupplungen inklusive, Ø 51 mm

\*\*Without couplers

\*\*\*Couplings included, Ø 51 mm

\*\*\*\*Kupplung inklusive, Ø 51 mm

## Saugschlauch PVC

Zubehör		Artikelnummer
	Schlauchaufhängung 115x70 f. 5m Ø38	40195450
	Schlauchaufhängung 150x110 f. 10m Ø38	40195451
	Schlauchaufhängung 200x160 f. 10m Ø 50mm	40195452
	Schlauch- Und Zubehöraufhängung	40196370
	Schelle 56	40903170
	Schlauchschelle - Pos. 9 Ø75	40903180
	Schlauchschelle	40903030
	Schlauchschelle Ø 112	40903210
	Aba Schlauchklemme	40903270