

Tuyau d'aspiration PVC







Zones d'application : Tuyau résistant à l'huile, lisse à l'intérieur. Très bonne résistance à l'usure et au vieillissement. Bonne résistance aux carburants, huiles, solvants, produits chimiques et graisse.

Caractéristiques techniques : Flexible PVC bleu, t=1,23 renforcé avec spire acier.

-
- Plage de température: -20°C à +70°C

Nom du produit	Tuyau d'aspiration PVC
Max vaccum (kPa)	84
Diamètre (mm)	51

Tuyau d'aspiration PVC










[image]	Nom de la fiche technique	Length (m)	[model]
	Tuyau PVC, Ø 51 mm. longueur 10 m avec raccords conducteurs	10	43822200*
	Tuyau PVC Ø 51 mm, longueur 25 m	25	43822300**
	Tuyau PVC, Ø 51 mm. longueur 25 m avec raccords conducteurs	25	43822301***
	Tuyau PVC, Ø 51 mm. longueur 7,5 m avec raccords conducteurs	7,5	43822600*

*Raccords inclus, Ø 51 mm

**Without couplers

***Couplings included, Ø 51 mm

Tuyau d'aspiration PVC

	[accessory]	[partno]
	Rangement tuyau 30M 115x70	40195450
	Rangement tuyau 60M 150x110	40195451
	Rangement tuyau 120M 200x160	40195452
	Tuyau et rangement add.	40196370
	Collier de serrage 56	40903170
	Collier de serrage 75	40903180
	Collier de serrage 85	40903030
	Collier de serrage 112	40903210
	Collier de serrage 104-112 ABA robuste	40903270