

Wąż ssący PCW







Wytrzymały wąż odporny na działanie olejów, gładki wewnątrz. Bardzo wysoka odporność na zużycie i starzenie. Wysoka odporność na działanie paliw, olejów, rozpuszczalników, chemikaliów i smarów.

- Zakres temp.: -20° to +70 °C.

Nazwa produktu	Wąż ssący PCW
Max vaccum (kPa)	84
średnica (mm)	51









Wąż ssący PCW

Zdjęcie	Nazwa na karcie charakterystyki	Długość (m)	Model
	Wąż PVC, Ø 51 mm. długość 10 m z końcówkami przewodzącymi	10	43822200*
	Wąż PCW, Ø 51 mm, długość 25 m	25	43822300**
	Wąż PVC, Ø 51 mm. długość 25 m z końcówkami przewodzącymi	25	43822301*
	Wąż PVC, Ø 51 mm. długość 7,5 m z końcówkami przewodzącymi	7,5	43822600*

*Couplings included, Ø 51 mm

**Without couplers

Wąż ssący PCW

Akcesoria		Nr części
	Półka na wąż	40195450
	Półka na wąż	40195451
	Półka na wąż 120m200x160	40195452
	Półka do kompletu do odkurzania	40196370
	Hose clamp 56	40903170
	Hose clamp 75	40903180
	Hose clamp 85	40903030
	Hose clamp 112	40903210
	Hose clamp 104-112 ABA Robust	40903270