

Rengøringsæt: Ø 38 mm

Tilsluttes kobling type F40









Rengøringssettet på 38 mm er fleksibelt og let at håndtere og anvendes primært til let rensning for fint støv.

- Gulvmundstykke i aluminium med hjul og udskiftelige gummilæber/børster.
- Antistatisk

Produkt navn	Rengøringsæt: Ø 38 mm
--------------	-----------------------













Rengøringsæt: Ø 38 mm

Billede	Beskrivelse	Model
	Rengøringsæt, gulvmundstykke L=370 mm med gummikant	40377083*
	Rengøringsæt, gulvmundstykke L=450 mm med gummikant og børste	40377086*
	Rengøringsæt, gulvmundstykke L=370 mm med gummikant, 5 m PE/C slange	40377084*
	Rengøringsæt, gulvmundstykke L=370 mm med børster, 5 m PE slange	40191230
	Rengøringsudstyr, gulvmundstykke L=370 mm med børster, 2x5m PE slange	40191210
	Rengøringsæt, gulvmundstykke L=450 mm med gummikant, 5 m PE/C slange	40377087**

*ATEX - Velegnet til brændbart støv (zone 20, 21, 22). Sikre jording til udsugningsenheden. Bør ikke anvendes i brændbare gas atmosfærer eller ved udsugning af eksplosive materialer.

**ATEX - Velegnet til brændbart støv med MIE (minimum tændenergi) < 1mJ. Sikre jording til udsugningsenheden. Bør ikke anvendes i brændbar gas atmosfære eller til udsugning af eksplosive materialer

Rengøringsset: Ø 38 mm

	Tilbehør	Artikelnummer
	Adapter for Ø40 hankobling til Ø50 hankobling	40151300
	Gulvmundstykke, bredde 370 mm	40377085*
	Gulvmundstykke, bredde 450 mm	40377088*
	Rengøringsrør Ø40	40376015
	Bøjet rør Ø40	40195960
	Rør lige D=40	40195970
	Støvsugerør ss d38	43841001
	Skrabeværktøj d38 l500	43851001
	Rør D=38 aluminium	40195060
	Gulvmundstykke CE 300 P L=300 GMW	40195900
	Gulvmundstykke CE 370 P L=300 GMW	40195910
	Slange og tilbehørshylde	40196370
	Slangeophæng 60M 150x110	40195451

*ATEX - Dette produkt er velegnet som rengøringsudstyr til brændbart støv med MIE (minimum tændenergi) > 1 mJ. Produktet skal jordes til udsugningsenheden. Bør ikke anvendes i brændbar gas atmosfære eller til udsugning af eksplosive materialer.