

## Golvstädsystem: Ø38 mm

Ansluts till koppling typ F40

---









Städutrustning 38 mm är flexibel och lätt att hantera och används huvudsakligen för lättare städning av finare stoft.

- Golvmunstycke i aluminium med hjul och utbytbar gummiläpp/borst.
- Antistatisk














Produkt namn	Golvstädsystem: Ø38 mm
Observera	ATEX - Lämplig för brännbart damm med MIE (minsta tändenergi) < 1 mJ. Säkerställ jordning av extraktorenhet. Får ej användas i atmosfärer med brännbar gas eller för utsugning av explosiva ämnen

## Golvstädsystem: Ø38 mm

Bild	Beskrivning	Model
	Städutrustning bredd 370 mm med gummikant och borstlist	40377083*
	Städutrustning bredd 450 mm med gummikant och borstlist	40377086*
	Städutrustning, Golvmunstycke L=370 mm med gummikant. Med 5 m PE/C-slang.	40377084*
	Städutrustning, Golvmunstycke L=370 mm med borstar. Med 5 m PE-slang.	40191230
	Städutrustning, Golvmunstycke L=370 mm med borstar. Med 2x5 m PE-slang.	40191210
	Städutrustning, Golvmunstycke L=450 mm med gummikant. Med 5 m PE/C-slang.	40377087*

\*ATEX - Lämplig för brännbart damm med MIE (minsta tändenergi) <1 mJ. Säkerställ jordning av extraktorenhet. Får ej användas i atmosfärer med brännbar gas eller för utsugning av explosiva ämnen

## Golvstädsystem: Ø38 mm

	Tillbehör	Artikelnummer
	Adapter för Ø40 hankoppling till Ø50 honkoppling	40151300
	Golvmunstycke, B=370 mm	40377085*
	Golvmunstycke, B=450 mm	40377088*
	Städrör Ø40 mm	40376015
	Böj Ø40 mm.	40195960
	Rör rakt diam. 40 mm	40195970
	Städrör RFR d38	43841001
	Skrapmunstycke d38 l500	43851001
	Städrör aluminium 38 mm	40195060
	Golvmunstycke plast 300 borst GMW	40195900
	Golvmunstycke plast 370 borst GMW	40195910
	Slang & Tillbehörshylla	40196370
	Slanghylla 60 m 150x110	40195451

\*ATEX - Denna produkten är lämplig att användas som rengöringsutrustning för brännbart damm med MIE (minsta tändenergi) <1 mJ. Produkten ska vara ordentligt jordad till extraktorenheten. Får ej användas i atmosfärer med brännbar gas eller för utsugning av explosiva ämnen